

# 水电站652型橡胶止水带

产品名称	水电站652型橡胶止水带
公司名称	衡水宏业工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:宏业 型号:652
公司地址	衡水龙华开发区
联系电话	0318-2110875 13191905017

## 产品详情

橡胶止水带,又称止水橡胶皮,它是止水带的一种。橡胶止水带具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗断裂性,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-40 -+60 ,当温度超过70 时,以及止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得使用该止带。本产品适用应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。比如:高层建筑使用止水带的目的主要防止阻止水分渗透(流动扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500mm宽的钢板或橡胶板作成.现在市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.你可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用。橡胶止水带是以天然橡胶与各种合格成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,主要有:桥型、山型、p型、r型、 型、u型、z型、乙型、丁型、h型、e型、q型等止水带产品。橡胶止水带具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗断裂性,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-40 -+60 ,当温度超过70 时,以及止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得使用该止带。

橡胶止水带产品应用范围及标准 橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。橡胶止水带的生产完全采用国家gb18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品,可适用于任何设计要求。