

电动阀 法兰碳钢调节阀 自力式压差调节阀

产品名称	电动阀 法兰碳钢调节阀 自力式压差调节阀
公司名称	杭州纽卓流体控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:纽卓 型号:ZZYP、ZZYM
公司地址	桐庐县江南镇高山路508号
联系电话	057161732611 18183609181

产品详情

自力式差压调节阀 主要特点

zzyp、zzym型自力式差（微）压调节阀是一种不需外来能源的节能型产品，利用工艺管道中的压力变化与信号进行比较，使被调介质的力与执行机构的输出力平衡，以达到确定的压力、差压值，差（微）压自力式调节阀主要用于各种工业炉气体燃烧系统，控制甲、乙两种燃料混合比流量，以达到理想的燃烧条件。自力式差压调节阀可用于汽轮发电机密封油系统中，确保发电机组正常安全运行并提高发电效率。自力式差（微）压调节阀可用于煤气、天然气、液化气、石油气、氮气等各种工业气体的减压、微压调节。上海一环流体控制设备有限公司生产的自力式差压调节阀也可应用于石油、化工、冶金、制药等工业部门过程中差压或微压，平衡系统的自动调节。


自力式差压调节阀技术参数和性能指标

阀体ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12moti阀芯1cr18ni12mo2ti、1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti阀座1cr18ni12mo2ti、1cr18ni9ti、弹簧60si2mn、1cr18ni9ti、50crva波纹管1cr18ni9ti膜片丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶膜盖a3、1cr18ni9ti公称通径20 25 32 40 50 65 80 100法兰距离（l）185 200 205 222 254 276 298 352执行器宽度（k）395总高度（h）376 465 365 445 445 490 490 510接头螺纹m16×1.5法兰标准gb：1.6、2.5、4.0mpaansi：150、300lb jis：10k、20k

自力式差压调节阀适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

自力式差压调节阀结构图自力式差压调节阀详细技术参数



公称口径 dn(mm)	20	25	32	40	50	65	80
额定流量系数 kv	单座	8	11	20	32	50	100
	双座					53	83
额定行程 l(mm)	6	8		10		15	
公称压力 pn (mpa)	0.10、 1.0						
差压调节范围 (kpa)	0.5 ~ 5.5、 5 ~ 10、 9 ~ 14、 13 ~ 19、 18 ~ 24、 22 ~ 28、 26 ~ 33、 31 ~ 38、 36 ~ 44、 42 ~ 49 ~ 58、 56 ~ 66、 64 ~ 78、 76 ~ 90、 88 ~ 100						
介质温度 (%)	80						
调节精度 (%)	10						
允许泄漏量 (1/h)	单座	10-4 × 阀额定容量 (级)					
	双座	5 × 10-3 × 阀额定容量 (级)					

自力式差压调节阀 外形尺寸

公称口径 (dn)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
法兰距离 (l)	185	200	205	222	254	276	298	352	410	451	600
总高度 (h)	615	645	650	710	730	745	760	800	890	960	1050
h1	52.5	57.5	67.5	72.5	80	90	97.5	107.5	122.5	140	167.5
d	100										
h	280										
法兰标准	gb : pn1.6、 2.5、 4.0mpa ansi : 150、 300lb jis : 10k、 20k										

杭州纽卓流体控制设备有限公司联系人：盛女士固定电话：0571—23232230

联系人：孙先生

移动电话：18758576959

本产品的加工定制是是，品牌是纽卓，型号是ZZYP、ZZYM，工作温度是常温，公称口径是DN15-200 (mm)，规格是自力式差压调节阀，连接形式是法兰，标准是国标，适用介质是蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氮气,水,蒸汽,油品,氧气,氢气,空气,其他