

# 低压锅炉专用阻垢缓蚀剂

产品名称	低压锅炉专用阻垢缓蚀剂
公司名称	新乡市聚星龙水处理有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:节能 型号:JXL-207 用途:用于低压锅炉的阻垢缓蚀。
公司地址	河南省新乡市红旗区关堤乡政府东500米
联系电话	0373-5760966 13937396442

## 产品详情

**性能与用途:**本品广泛用于各种类型低压锅炉的水处理，对低压锅炉有优良的阻垢缓蚀作用。使用本品时，可以不使用软化水设备，将本品直接投入到锅炉补充水中，具有操作简单、使用方便、安全可靠、排放无污染等优点。

### 质量指标

指标名称	指标内容
外观	棕红色透明液体
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.25 ± 0.05
ph 值	1.5 ± 0.5

**使用方法:**将本品按20~60ppm(视水质情况定具体加药量)计量，投入到锅炉给水池中，并充分搅匀。也可由自来水直接带入炉内。

### 经济效益:

1. 阻垢效果显著，具有使老垢逐步脱落和不结新垢作用，减少锅炉检修次数，降低生产成本；
2. 蒸汽质量好，上汽快，耗煤少，节煤效率达20%以下；
3. 具有良好的缓蚀效果，其缓蚀率在95%以上；

4. 使用简单，比使用软化水设备费用降低20%左右。

#### 注意事项

1. 使用时要定时定量加药，不能时加时不加；

2. 按时排污，有多排污口的锅炉每次都应打开，一般为三开三闭。

包装与储存：25kg/桶，储存于通风干燥处，存放期1年。