

钢板丁基腻子橡胶止水带地下室专用

产品名称	钢板丁基腻子橡胶止水带地下室专用
公司名称	衡水宏业工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:宏业 型号:HY-1
公司地址	衡水龙华开发区
联系电话	0318-2110875 13191905017

产品详情

橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间夹有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。钢板腻子止水带系列产品包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种型号的钢板腻子止水带，满足工程上的实际需要。钢板腻子止水带主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

项目	指标
密度 (g/cm ³)	1.45 ± 0.1
拉伸强度 (mpa)	0.06
扯断伸长率 (%)	1000

高温流淌性 (80 × 5h)	无流淌
低温试验 (-20 × 2h)	无脆裂

钢板腻子止水带安装：将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。钢板腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。第一次浇注前，将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1 / 21 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。钢板腻子止水带施工与安装注意事项：采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢板腻子止水带固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破钢板腻子止水带。钢板腻子止水带保存与运输注意事项

- 1、钢板腻子止水带不得露天长期存放。
- 2、不得与油漆等污染性强的化学物接触。
- 3、在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏钢板腻子止水带。
- 4、雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。