

# 韩式电炒锅 电煮锅 电热锅 真不粘无油烟锅

产品名称	韩式电炒锅 电煮锅 电热锅 真不粘无油烟锅
公司名称	永康市五金城真如电器经营部
价格	面议
规格参数	货号:020SA 品牌:面面俱到 材质:不锈钢
公司地址	浙江省永康市五金城金都市场金城八街31、33号
联系电话	86 0579 87214766

## 产品详情

常见问题汇总：

1关于温控：

本款电热锅有自动温控断电功能，当某个档位超过额定温度时，电热锅会自动断电，保护电热锅，当温度下降到额定最低温度时，电热锅又会自动开始加热

关于气味：

电源线是橡胶的，出厂以后一直都是密封的，所以开封的时候会发出橡胶味道，通风一下就好了，不是锅体的味道。锅都是经过检验的，不会有问题。

关于破损：

锅在发出之前都是经过工厂严格检验过的，都是好的哦，我们包装也是都加了泡沫，不过在好的包装也难免出现问题。快递给验货当然最好，如果不可以，请先签收，请大家不要有任何的心里压力，有问题及时联系我们，我们都会给您最好的解决。

电源线针头为黑色：

电源线最前端针头是探测温度的探头，是空心的。黑色会焊接点，所以为出现颜色，不是使用过的原因哦。

当您使用电器时，除必须遵守基本安全守则外，特别提醒注意以下内容：

当您首次使用电热锅前，请仔细阅读所有资料。本产品为三插结构，所有插座应可靠接地。使用的电源电压与产品标牌上表明得电压相符。使用时，控温器与锅体连接到位后，再接上电源。使用完毕后，先将孔文器调至“off”位置，再拨下电源插头；仅可使用本公司提供得电器配件，以免发生意外。避免电线接触高温物体，锅体应放置于安全水平平面上，避免碰撞而导致烫伤。当盛有热汤或热油时，请小心移动。盛有热有时，需有人看护；煎炸时，请不要把盖合上。使用时请别触摸控器温护罩，小心烫手。清洗前，先将控温器拨下放置于干燥地方，让其自然降温为 避免触电，切勿把控温器及插头浸于液体或水里。切勿改变其用途。若产品有任何损坏，请立即送交售后部门检查及维修，确保安全。经常注意连接部位得紧固状况，若发现松动，即扭紧螺丝。

不适宜儿童独立使用。三、尚动电热锅基本构造和性能特点1、经强化处理的不易碎玻璃盖，方便观察（金属盖除外）。2、耐高温的不烫手柄。3、优质合金锅身，经特殊的表面处理，利于健康，便于清洗。发热管采用优良材料，绝缘性能可靠，寿命大为延长。4、控温器有6档可供调节，温度任君选择。5、加热体与锅身紧密结合，确保热能最大限度地被食物吸收，高效节能。6、领先的制造工艺，密封技术安全可靠。四、操作说明1、去掉所有包装物，用海绵或洗碗布擦干净锅体，使用前要将电热锅插口抹干，尤其是插头部位要彻底抹干，以防止漏电。2、先将控温器调至“off”位置，与锅身连接好之后再接上电源；3、旋转旋钮，指示灯亮表示加热开始，在煮食过程中，旋至所需温度档次，电源会因锅内食物温度及用户设定合理温度而自动开通或关断，在使用时指示灯会亮着或熄灭。此功能既可实现烹饪食物功能，也可达到省电的目的。4、用毕，旋转旋钮至“off”处，拔去电源及温控器。注意：此时感温棒非常烫热，切勿接触，将其位置放置于安全地方，防止烫伤小孩或他人；让其自动冷却。五、控温器简介 尚动电热锅采用温控方式，根据煮制的事物不同，选择的温度点也不一样。敬请用户使用调好控温器，便可达到完美的烹饪效果。

控温器面板有6档文字指示，各档的温度如下：

1---约50 ±10      2---约80 ±10      3---约110 ±10

4---约140 ±10      5---约170 ±10      6---约200 ±10

六、清洗、保  
修须知1、每次用毕，都要求洗干净以免油污聚积。2、使用完毕，请即把温度旋转至“off”位置，才可拔掉电源，控温器放至安全地方，防止烫伤他人。3、让锅自然冷却，清洗后抹布擦干。4、若锅内太油腻，可用清洁剂洗净。

5、锅炒菜时切不能用特产，需用木铲或是竹铲！

炒、煮、蒸、煎、炸、炖全能一体锅，买一只尚动电热锅，相当于同时购买了电饭锅、不粘锅、电炒锅、电磁炉、蒸锅，买一锅等于买10锅

注意:新疆西藏,澳门香港,台湾!不包邮费!

亲 由于地区太多 每个地区的邮费标准都是不同的哦 有包邮不包邮的 您需要的拍下系统自动计算运费的哦 具体多少还麻烦各位亲们 拍下就可以看到具体多少的

本产品的货号是020SA，品牌是面面俱到，材质是不锈钢，产地是永康，风格是韩式，加印LOGO是可以，特色是不粘锅，外箱规格是420\*150\*300，型号是02HSG，重量是4，贸易属性是内贸，适用送礼场合是员工福利，包装是纸盒，产品上市时间是2014年春，锅底材质是复合多层底，价格段是80-100元，锅盖类型是圆盖，加工定制是是，适用炉灶是通用，是否有专利是有，颜色是金黄色,黑色，锅口规格是30cm以上，额定功率是1201-1500，额定频率是50