低温工业冰箱厂家,冷藏机,超低温储藏箱,冷冻设备

产品名称	低温工业冰箱厂家,冷藏机,超低温储藏箱,冷 冻设备
公司名称	东莞市汇泰机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:汇泰 型号:HT-D-120
公司地址	中国广东东莞市东莞市石排镇中坑工业区55号
联系电话	86-076981817072/18038479702 18002961412

产品详情

型号: ht-dw-100

1.2、工作室尺寸(mm):(深×宽×高)

 $450 \times 500 \times 500$

1.3、温度范围: 0~-32 可调

1.4、温度波动度: ±2

1.5、温度均匀度: ±2

用途

本产品适用于材料的低温试验。

特点

- 1.产品采用单级制冷循环,使用全封闭机组,匹配合理,降温速度快;箱型为卧式结构;箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层,保温性能好。
- 2. 箱内衬采用防腐板,冷量传导性好且造型美观。
- 3. 本产品配有电脑温控器,自动控制箱内温度。箱温数字显示,控温精度高,性能稳定可靠,操作方便

- 4. 电控系统配有箱温跟踪显示,超温代码光报警显示功能。
- 5. 压缩机运转平稳, 噪声低, 确保舒适工作环境。

使用条件

- 1.环境温度:35~0;
- 2.环境湿度:相对湿度不大于75%;
- 3. 电 源:单相交流220v、50hz。

主要技术参数

气候类型:温带型(n);防触电保护类型: 类;

3 总有效容积:100l;

箱内温度: 0~-32 (按需要选取); 出厂设定:-25~-32 ;输入功率:150w;制冷剂及充灌药

量:r404a、100g;内型尺寸:500×500×450(h*w*d)净重:70kg;耗电量:6kwh/24h;

10.噪声:不大于72db(a);

11.报警温度:箱温高于或低于设定温度温差12 时,电脑温控器自动发出数码闪烁显示光报警;

12. 温度均匀度: ±2;

13.低温箱所属的型:b型。

箱体及装备品

箱体

外装材料 冷钢1.2mm冷板烤涂

内箱材料 优质防腐板

绝热材料 硬质聚胺脂发泡

本产品的加工定制是是,品牌是汇泰,型号是HT-D-120,温度范围是RT-----40,-60,-80(),功率是500(w),容量是100(ml),尺寸是500*450*450(mm),重量是60(kg)