

# 超低温冰箱 立式160L低温冰箱 澳大利亚品质 询价优惠

产品名称	超低温冰箱 立式160L低温冰箱 澳大利亚品质 询价优惠
公司名称	潍坊三水检验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三水 型号:LT-UTF
公司地址	潍坊市奎文区樱前街13291号九龙大厦409室
联系电话	0536-8238865 13356768159

## 产品详情

### 应用领域

低温冰箱常被用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨髓、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料低温试验等。客户主要集中在血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等实验室、生物医学、远洋渔业、特殊材料试验、军工企业、疾病控制中心等。

### 用户友好性

Lcd液晶面板显示设备参数、运行过程、报警信息等实验必要内容。

平衡箱门内外压力设计：通过复合式箱门设计理念，有效的控制箱门内外的压力差，方便用户的试用。

远程设备控制设计：为了更好的进行试验，本设备配置短信报警的功能，并且可升级为短信监控和短信操控。

### 安全性能

多重安全声光预警系统：采用声光预警的方式，对箱体内部温度、压力变化，以及主要组件功能进行报警。

## 性能描述

**vip真空绝缘保温技术：**采用真空绝热板的高密度发泡保温层，有效提高保温效果，同事大幅减少保温层的厚度。做到了小体积大容量。

**优化复叠制冷技术：**使用较小的功率，达到更强的制冷能力。减少了能耗的同时，也增加了压缩机的使用寿命。

**智能冷凝风机系统：**智能话得控制风机的开关，利用较低的能耗，有效的保护压缩机组。

**回油回气控制系统：**有效的确保压缩机的平稳运行，以达到设备极限温度在-90 以下，并且保证了压缩机的使用寿命。

**制冷系统润滑技术：**采用全进口的超低温润滑油，更在润滑系统中添加特殊的化学容积，保证冷媒的运行畅通无阻，更有效防止润滑油在蒸发器中由于低温而产生油蜡。

**维修成本控制：**采用两种常规单一环保冷媒，通过优化复叠系统来实现低温。在确保制冷效果的同时，降低了使用和维护的费用。

## 功能配置

型号	lt-utf390y/490y/600y
功能	lcd液晶显示   平衡箱门内外压力设计    vip真空绝缘保温技术    优化复叠制冷技术    智能冷凝风机系统    回油回气控制系统  程序化多段数参数设置    制冷系统润滑技术    维修成本控制  多重安全声光预警系统  gprs短信报警  gprs短信监控、操控

说明： 表示标配； 表示选配。

## 技术指标

	型号	lt-utf390y	lt-utf490y	lt-utf600y
温度	温度控制范围		-10 ~ -86	
	使用环境温度		10 ~ 32	
	温控精度		0.1	
电气指标	电源电压		ac 220v 50hz	
	输入功率	1200w	1200w	1500w
规格	外壳尺寸 (mm)	850 × 825 × 1770	850 × 825 × 2025	1000 × 825 × 2025
	内胆尺寸 (mm)	650 × 560 × 1050	670 × 560 × 1305	820 × 560 × 1305
	容积	390l	490l	600l

说明：所有技术数据均在环境温度25℃，相对湿度70%，电压波动度±10%下的标准设备测试，开门温度、湿度均为恢复原状态的98%为基准。对于以上内容，公司保留更改技术规格权利。

本产品的加工定制是是，品牌是三水，型号是LT-UTF，温度范围是-10 ~ -86（℃），功率是1200W（w），容量是160L（ml），尺寸是见说明（mm），重量是见说明（kg）