

美国3M凝固型防火泥 假一罚十

产品名称	美国3M凝固型防火泥 假一罚十
公司名称	南京惠博电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否
公司地址	中国 江苏 南京市秦淮区 南京
联系电话	86 025 84591967 13512510863

产品详情

1.产品说明：

3m防火材料cp25wb+防火泥是一种合成的弹性体高级胶乳，单组份的设计可用于封堵火、烟、有毒气体及水的蔓延。此外，此材料独特的热膨胀特性（加热时膨胀），意味着当电缆或管道绝缘层被烧毁时，由于cp25wb+防火泥遇热膨胀，所以始终将燃烧留下的空隙封堵。

cp25wb+防火泥具有优良的粘结强度、填缝率及无垂流特性，另外它是一种无卤素防火材料，并且也是ul认证的防火系统。

3m防火材料cp25wb+防火泥可以用标准挤胶枪，气动泵设备施工，或者它也可以方便地用镗刀清缝隙铲填嵌。cp25wb+防火泥将粘结在混凝土、金属、木材、塑料及电缆包皮上，使用时不需要混合。

2.产品特性：

水基：便于清除，无需特殊处理，常规的清埋方法。

热膨胀性：加热时膨胀，将烧毁物件周围缝隙封堵。

吸热性：吸收热能，化学地释放结晶水。

摇溶性：悬空或垂直施工无垂流或流痕。

无卤素。

快干：在约10~15分钟内消粘。

可涂布施工，72小时固化后取得最佳效果。

极小的收缩。

棕色。

水密性：密封以防止在未膨胀状态中不利的溅水。

高填缝率：6.35毫米喷嘴为1000克/分。

允许尖物接触。

连续工作温度不超过48

3.应用：

用来封堵建筑洞孔，大开口及贯穿部件，以防止火焰、有毒气体、烟雾及水的通过。保证防火建筑原来的完整性。也和3m防火材料贯穿封堵系统7902及7904，fs-95+防火带与cs-195+防火板一起使用。

本产品的加工定制是否