

# CCZ20粉尘采样器

产品名称	CCZ20粉尘采样器
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华致 型号:CCZ20
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

## 产品详情

ccz20粉尘采样器适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所。该采样器配有两种粉尘预捕集器，一种是测定总粉尘浓度的全程预捕集器；ccz20粉尘采样器另一种是测定呼吸性粉尘浓度的预捕集器，这种预捕集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离，一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性两种粉尘样本，其分离效率达到国际公认的“bmrc”曲线标准，是一种较可靠的粉尘分离装置。该仪器还配有高性能吸气泵具有无脉动气流，负载、负压能力大，自动定时采样、流量稳定、操做简单、便于携带等特点。

ccz20粉尘采样器是一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪器。该仪器根据gb/t 20964-2007《粉尘采样器通用技术条件》、jjg520—2005《粉尘采样器检定规程》、q/320582yla001-2010型粉尘采样器企业标准及gb3836.1-2000、gb3836.4-2000标准中exibi等级（本质安全型）防爆设计，

### ccz-20粉尘采样器技术参数

采样流量：10～25l/min（可调）

采样流量误差：5%fs

采样流量稳定性：采样器30min内采样流量稳定性 3.0%fs

负载能力：200pa

连续工作时间：100min

工作噪声：75db (a)

流量计准确度：不低于2.5级。

采样时间误差：0.1%

采样口平均流速:0.5 ~ 4.0m/s

采样准确度： 10%

本安电池组：采用ni-h镍氢电池2.3a/h，6节，串联4只0.51 /10w的限流电阻，用环氧树脂灌封后置于电池盒内，额定电压 $u_e$ :7.2v；其高输出电压 $u_0$ ：8.4v；大输出电流 $i_0$ ：3.0a。

外形尺寸：149 × 202 × 80 ( mm )

重 量： 1.75kg

使用环境温度：0 ~ 40

相对湿度： 95%