

## QBJ-3C/Q型智能转速/撞击子监视保护仪 .CS-1、 CS-2转速传感器

产品名称	QBJ-3C/Q型智能转速/撞击子监视保护仪 .CS-1、 CS-2转速传感器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:航振 型号:QBJ-3C/Q型智能转速/撞击子监视保护仪 , 配接CS-1、 CS-2转速传感器 适用范围:转速监测仪
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

### 产品详情

qbj-3c/q型智能转速/撞击子监视保护仪，配接cs-1、cs-2转速传感器，测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能；配接撞击子传感器主要用于监视记录撞击子甩出时汽轮机的转速。

#### 产品详细信息

qbj-3c/q型智能转速/撞击子监视保护仪，配接cs-1、cs-2转速传感器，测量准确，性能稳定，能根据用户的需要扩展功能；配接撞击子传感器主要用于监视记录撞击子甩出时汽轮机的转速。该监视仪具有转速测量、两级报警、超速保护、模拟电压电流输出、传感器故障监测、报警查询、自检等功能。适用于电力、纺织、石油、化工等单位转动机械的\*\*和保护。

2、主要功能

2.1具有速度测量显示功能，最大测速45000转/分，5位数码管显示。

2.2报警功能，当所测正转速度超过任一报警设定值时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号，保护被\*\*设备；撞击子甩出时，前面板相应报警指示灯亮，在后面板输出开关信号。

2.3设有电流输出接口，可与计算机等设备连接。

2.4参数可通过前面板按键设置。

3、技术参数

3.1测量范围：-19999 ~ 45000转/分；

3.2准确度： $\pm 0.02\% \times n$ (n为显示仪的示

值r/min)  $\pm 1$ 个字；3.3输入信号：cs-1、cs-2转速传感器,接近开关；3.4继电器输出接点电压/电流：ac220v/3a，dc28v/3a。3.5输出接口:输出正比于转速\*\*仪满量程范围(0-45000转/分) 电流：4~20ma 负载 500 3.6工作环境：a. 温度：0~+60 b. 相对湿度：80% c. 周围无强磁场\*\* d. 周围无腐蚀性气体存在3.7工作电源：ac220v  $\pm 10\%$  50hz  $\pm 5\%$  功耗 10w3.8外形：160  $\times$  80  $\times$  80mm3.9开孔：154  $\times$  76mm；

本产品的品牌是航振，型号是QBJ-3C/Q型智能转速/撞击子监视保护仪，配接CS-1、CS-2转速传感器，适用范围是转速监测仪