

降温水帘风机降温湿帘5090/7090型号环保空调水帘纸

产品名称	降温水帘风机降温湿帘5090/7090型号环保空调水帘纸
公司名称	深圳市宝安区松岗宏达环保器材厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:hd 型号:7090/5090
公司地址	广东广州市白云区广州办事处
联系电话	86 020 36527007 15989271943

产品详情

产品特性/参数

水（湿）帘是由高分子水帘纸组成,湿纸帘是一种特殊的产品，配合负压使用，降温换气功能更好。经过特殊处理周期达六年以上。可以从水帘纸的透光性中看出较低的阻力与透气性，这说明水帘纸具有优良的透气与湿水水帘墙，水帘是纸的立体空间设计为水和空气的热交换提供了蒸发的最大表面积,高耐水性能又具有较大的蒸发主要有外框为不锈钢和镀锌板的，具有结实耐用的特点。外框的结构是经过精心设计的，上边框里面有安装进上边框的里面，进水口在中间，水从进水口流入之后经过进水管均匀的向整个纸帘分散，安装外边框的时候先，这些横向的纸帘起着分水的作用，保证整个纸帘均匀的向下渗水。

一、降温效果

湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气,产生负压迫使室外空气流过水帘表面时，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。

水帘风机降温主要是利用蒸发吸收热量这一原理来进行工作的,水帘降温的运作原理为循环水泵,水泵不间断地打布水系统在蜂窝状纤维纸表面形成水膜，当空气流过水帘时水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉减压送入室内，以此达到降温效果。这一产品解决常规空调对大气层的污染，水帘同时能给人带来舒爽。使用节能环保。

对于水帘的安装可不能小视,它可关系到室内通风降温效果

- 1.水帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,水帘的进气口必须留有足够的进气空间。
- 2.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。
- 3.负压风机和水帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和水帘的位置。

技术参数：

型号	高度 (毫米)	宽度 (毫米)	厚度 (毫米)	波纹高度(毫米)	波纹角度1	波纹角度2	备注
7090	1500、1800、2000	300、600、900	100、150、200、300	7	45	45	我们能
5090	200-2000	300-1000	50、100	5	45	45	制造任

产品图片

物流/快递说明

因商品体积较大，物流价格各地有异，路途长远不同，且不同物流公司的计算单价也不相同，此商品不含运费。服务人员联系或者拨打销售热线，谈好邮资在行付款。

- 1.广东省内发快递（送货上门）或货运到当地货运站。
- 2.广东省外，因体积较大，优先选择物流，发至市一级城市货运站。

联系方式

联系人：李先生

联系地址：广东省广州市白云区太和镇

联系电话：15989271943

座机电话：020-36527007

腾讯qq：983850978

阿里旺旺：空气过滤设备厂家

公司简介

专业生产：过滤棉、空气过滤棉、烤漆房过滤棉、喷漆房过滤棉、初效过滤棉、粗效过滤棉、进风口过滤棉、漆雾毡、阻漆网、卷帘、不织布、无纺布、海绵、喷胶棉、防火棉、树脂棉、过滤器、初效过滤器、高温过滤器、纸框过滤器、板式过滤器、中效过滤器、高效过滤器、hepa、有隔板高效过滤器、亚高效过滤器、过滤袋、初效过滤袋、中效过滤袋、过滤网、空调过滤网、金属过滤网、尼龙网、过滤纸、油漆过滤纸、颗粒活性炭、活性炭布、活性炭过滤棉等产品。注：可根据客户要求定制不同规格产品！

本产品的加工定制是是，品牌是hd，型号是7090/5090，类型是冷风机，用途是降温