

防爆挂式空调 | 厂家直销防爆空调 挂壁式防爆空调

产品名称	防爆挂式空调 厂家直销防爆空调 挂壁式防爆空调
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:赛普 型号:BKF-26
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

产品详情

细说明
<p>分体式防爆空调分为壁挂式，立柜式，吊顶式和嵌入式防爆空调，由室内机和室外机组成，分别安装在室内和室外,中间通过管路和电线连接起来的空气调节器。</p> <p>分体壁挂式防爆空调产品独有特点：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 外形美观、式样多、占地小、噪声低、使用灵活。2) 由于分成室内机和室外机，室内机安装位置灵活，可以由一个室外机带多个室内机使用，室外机的外形尺寸不受限制。3) 噪声很小，可以低于40 ~ 50db4) 分体式防爆空调器不影响室内采光，不占用使用空间地面面积 <p>分体壁挂式防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 a、 b级，t1 ~ t4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家</p>

防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机cnex09.0375/0376；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆空调系列 防爆标志为exdmbib bt4。

本系列产品执行标准如下：gb3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求gb3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d” gb3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：本安型“ib” gb3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m” gb3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）jb/10538-2005《防爆除湿机及空调机》；分体壁挂式防爆空调适用于存在 a、 b, c级，t1~t4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。我司可以定制各种防爆等级空调，请来电与以说明。

分体壁挂式防爆空调参数表：

型号	bfkt3.5	bfkt4.5	bfkt5.0	bfkt7.5	功能	
						挂
额定电压	~220v 50hz					
制冷/制热额定电流	5.9a	7.2a	9.0a	12.4		
制冷/制热额定功率	1.48kw	1.585kw	1.96w	2.68kw		
制冷（制热）量	3.5kw	4.5w	5kw	7kw		
循环风量	550m3/h	580m3/h	650m3/h	1050m3/h		
防水等级	ipx4					
噪音（室内/外）	38/51db	41/56db	41/56db	43/56db		
净重（室内/外）	31/59kg	35/61kg	35/65	60/80		
室内机尺寸（宽高深mm）	805x290x219	830x290x225	850x290x225	950x290x225		
室外机尺寸（宽高深mm）	888x540x320	950x700x410	950x700x410	950x750x420		

本产品的加工定制是是，品牌是赛普，型号是BKF-26，类型是冷风机，用途是船舶