

# 加工供应水源地源热泵空调，空气源热泵 空调设备

产品名称	加工供应水源地源热泵空调，空气源热泵 空调设备
公司名称	姜堰市洪林东升机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科莱 型号:SSDR
公司地址	洪林乡东袁村
联系电话	8601870 13641567256

## 产品详情

【大量生产加工】供应水源地源热泵空调，空气源热泵

### 工作原理

作为自然现象，热量总是从高温端流向低温端。但如同水泵把水从低处提升到高处那样，人们可以用热泵技术把热量从低温端抽吸到高温端。所以热泵实质上是一种热量提升装置，它本身消耗一部分能量，把环境介质中储存的能量加以挖掘，提高温位进行利用，而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低，这就是热泵节能的关键所在。水源热泵机组工作原理就是利用地球表面浅层地热能如土壤、地下水或地表水（江、河、海、湖或浅水池）中吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能资源，采用热泵原理，通过少量的高位电能输入，在夏季利用制冷剂蒸发将空调空间中的热量取出，放热给封闭环流中的水，由于水源温度低，所以可以高效地带走热量；而冬季，利用制冷剂蒸发吸收封闭环流中水的热量，通过空气或水作为载冷剂提升温度后在冷凝器中放热给空调空间。

### |产品优势|

a：采用世界知名品牌涡旋压缩机。如谷轮、布里斯托、大金等。

b：选用高效轴流壳管换热器，选材考究、运行可靠；耐压抗震、不易变形、换热效率高。

c：进口热泵型膨胀阀、四通阀、分液器、冷暖控制交替自如。

d：水路组件采用防腐、防垢设计、无锈垢危险、寿命长。

e：独特的排气、排污、防冻设计、确保机组稳定正常运行。多种外形，满足不同安装空间的需要。

f、制冷范围：10 ~ 50kw

g、制热范围：12.5 ~ 55.8kw

产品用途：

别墅、住宅、分层租售的写字楼、学校、办公楼、饭店、超市等同时需要提供热水的建筑。

本产品的加工定制是否，品牌是科莱，型号是SSDR，类型是-，用途是酒店，控温范围是10 ° C-50 ° C，流量压力是-，风量是-（m<sup>3</sup>/h），制冷量是-（kw）