

进口耐油o型圈6.5

产品名称	进口耐油o型圈6.5
公司名称	无锡固安特密封科技有限公司
价格	.50/个
规格参数	产品:o型圈 物性:耐油 尺寸:6.5
公司地址	无锡市南长区人民东路7号608室
联系电话	0510-85510030 18951569253

产品详情

进口耐油o型圈6.5的内径尺寸：从1.0mm-50000mm（特殊规格亦可定做）；进口耐油o型圈的线径尺寸：0.5、0.8、1.0、1.5、1.78、1.8、2.0、2.4、2.62、2.65、3.0、3.1、3.5、3.53、3.55、4.0、4.5、5.0、5.3、5.33、6.0、6.99、7.0、8.0、9.0、10、12、13、14、15等非标尺寸

进口o型圈的橡胶材质：

乙烯橡胶（aem）、丁晴橡胶（nbr）、氟素橡胶（fkm/viton）、硅矽橡胶（sil）、三元乙丙橡胶（epdm）、氟硅橡胶（fkm）、全氟橡胶（ffkm）

o型圈的规格及标准:

o型圈规格型号主要有uhso型圈规格，uhpo型圈规格，uno型圈规格，dho型圈规格，活塞杆o型圈规格，耐高温o型圈，耐高压o型圈，耐腐蚀o型圈，耐磨损o型圈，耐油o型圈。

o型圈的标准主要有国标gb 1235-76，国标gb3452.1-92；日标p type，g type，s type，ss/v type，ft type；美标as568，英标系列；欧标系列

进口耐油o型圈技术要求包括外观要求、尺寸要求和材料物理性能要求。

外观要求符合gb/t3452.2-2007

材料要求符合hg/t2579-2008

尺寸要求符合gb/t3452.1-2005

o型圈的应用介绍：

孔用yx型o型圈

产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞的密封。适用范围：tpu：一般液压油缸、通用设备液压油缸。cpu：工程机械用液压油缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯tpu、cpu、橡胶。

产品硬度：hs85±2° a 工作温度：tpu：-40~+80，cpu：-40~+120 进口耐油o型圈6.5工作压力：32mpa 工作介质：液压油、乳化液。