

G/TR系列 二氧化碳气体检测仪 浓度传感器 变送器 瑞典SAMON进口

产品名称	G/TR系列 二氧化碳气体检测仪 浓度传感器 变送器 瑞典SAMON进口
公司名称	上海定阳机电设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SAMON 型号:二氧化碳
公司地址	上海市金山区枫泾镇泖桥村5002号1号楼101室
联系电话	021-51793128 18857162853

产品详情

(co2) – 二氧化碳浓度检测仪

g-系列 – 开关输出ir红外探头(ndir)

介绍

浓度探测仪主要用于机房，冷库，及其他储存，加工，使用气体的地方。

浓度探测仪可以单独使用，或连接到监控设备一起使用。

-符合en378:2008标准

特点

-探测仪有微处理器控制，工作状态led显示

-3个可调报警浓度值及对应三个开关输出 (230v/5a)

-报警手动或自动复位

-内置失效监测功能，及电源失效报警

-内置自检功能

-牢固耐腐蚀的外壳设计，可应用于恶劣环境

-使用寿命长>15年

-校准办法:自动0位校准

-探头更换方便

-维护:至少一年一次

订货代码	型号	参数
	gs	室内安装 环境温度: 0oc..+50oc 相对湿度: 0..95% rh (无冷凝) ip67
37-412	gs24-co2-10000	0-10000 ppm, 12..24v ac/dc, max 5 w
37-417	gs230-co2-10000	0-10000 ppm, 230v ac, max 5 w
	gslt	室内安装 环境温度: -40oc..+50oc 相对湿度: 0..95% rh (无冷凝) 内置电加热器，需要配独立的24v ac/dc电源 ip67
37-412-h	gslt24-co2-10000	0-10000 ppm. 12..24v ac/dc, max 15 w

tr-ir – 变送器(4..20ma / 0..10v dc),ir红外探头(ndir)

介绍:

tr-ir co2用于探测co2的浓度。有两种型号: tr-ir co2标准型和trlt-ir co2低温型。红外探头 (ir) 寿命长。

输出信号4..20ma or 0..10v , 与气体浓度成正比。

-符合en378:2008标准

特点 :

-红外探测技术(ndir)

-寿命长> 15年

-线形输出4..20ma or 0..10v

-电源12..30v dc

-防护等级高 , 能应用于恶劣环境

-校准办法:自动0位校准

-探头更换方便

-维护 : 至少一年一次

订货代码	型号	参数		
	tr-ir	室内安装 环境温度: 0oc..+50oc 相对湿度: 0..95% rh (无冷凝) ip67		
39-4312	tr-ir-co2-10000	0-10000 ppm , max 3 w		
	tr-irlt	室内安装 环境温度: -40oc..+50oc 相对湿度: 0..95% rh (无冷凝) 内置电加热器 , 需要配独立的24v ac/dc电源 ip67		
39-4312-h	tr-irlt-co2-10000	0-10000 ppm , max 13 w		

samon ab公司是瑞典一家成立于1990年总部设在vellinge南部的工业公司。samon专注于生产气体检测仪器 , 是欧洲的领先制造商之一。samon 拥有超过65%的销售额出口。客户包括知名的公司如约

克ji、兆胜、联合利华unilever，雀巢nestle，atria lithells/心房lithells，carlsberg，可口可乐coca cola.....

上海定阳机电设备技术有限公司是samon在中国区的总代理，希望给广大新老客户提供一个使用方便、使用寿命长（使用寿命长达10年以上，较之很多国内外品牌有很大优势）、价格又相对不高的价廉物美的产品。

不同型号价格不同，此价格仅供网上发布使用。

欢迎新老客户联系我们，您的满意是我们唯一的宗旨。

联系人：王慧娟 15316297870 021-51793128

本产品的加工定制是是，品牌是SAMON，型号是二氧化碳，测量范围是见详情，测量对象是见详情，测量精度是见详情，分辨率是见详情，电压是见详情（v），尺寸是见详情（mm），重量是见详情（kg），电源是见详情