

# GAXT-C氯气检测仪加拿大BW氯气检测仪GAXT-C,CL2气体检测仪

产品名称	GAXT-C氯气检测仪加拿大BW氯气检测仪GAXT-C,CL2气体检测仪
公司名称	广州市振雄电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:bw 型号:GAXT-C
公司地址	广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街四巷一号四楼
联系电话	13763370736

## 产品详情

gaxt-c氯气检测仪（加拿大bw）介绍：

简要说明：

小巧而经济的gasalertextreme探测器适合检测多种有害气体。gasalertextreme的防水性能极强，其ip 66 / 67外壳可完全浸入水中且能抵抗emi / rfi。带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的led光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。gasalertextreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stel气体警报。所记录的twa、stel和峰值可以根据指令显示。gas alertextreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或microdock II对接站模块中。无需接线!gasalertextreme延续了bw technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

检测:单一气体检测仪校准:自动标定与调零背光:低光 / 报警时自动背光传感器:插入式电化学传感器 (带温度补偿)报警:声光报警可清晰辨认光报警:红色 led 及 lcd 闪烁声报警:95db (0.3 米)  
可变的声光报警其它::过量程,传感器失效,电量不足显示:液晶数字显示读数读数  
:开机自检后显示气体的成分 / 浓度twa:时间加权平均值最大值:记录显示最大气体暴露量自检  
:开机后全功能自动自检 防震 abs 机壳 湿度:5%--95%rh(非冷凝) emi/rfi:符合 emc 标准的 89/336/eec 电源:3 伏锂电 电池寿命:2 年 电池使用寿命 尺寸:28 x 50 x 95 毫米 重量:82 克

型号	气体	量程	报警设置			工作温度
			低报警	twa报警	高报警	

gaxt-h	h2s	0-100ppm	10ppm	10ppm	15ppm	-40 ~ +50
ga-w	lel	0-100%	10%	n/a	20%	
gaxt-m	co	0-999ppm	35ppm	35ppm	200ppm	-20 ~ +50
gaxt-s	so 2	0-100ppm	2ppm	2ppm	5ppm	
gaxt-c	cl 2	0-50.0ppm	0.5ppm	0.5ppm	1.0ppm	
gaxt-z	hcn	0-30ppm	4.7ppm	4.7ppm	10ppm	
gaxt-d	no 2	0-99.9ppm	3.0ppm	3.0ppm	5.0ppm	
gaxt-x	o 2	0-30%	19.5%	n/a	23.5%	

本产品的加工定制是否，品牌是bw，型号是GAXT-C，测量范围是0-50.0ppm，测量对象是氯气，测量精度是1，电压是1（v），分辨率是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg），电源是1