

固定式氯气检测仪 固定式氯气报警器 固定式氯气泄漏检测仪

产品名称	固定式氯气检测仪 固定式氯气报警器 固定式氯气泄漏检测仪
公司名称	深圳市华利奥电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华利奥 型号:FX6000-CL2
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区梓横西路49-C号 307
联系电话	0752-5556860 13682422037

产品详情

产品名称：固定式氯气检测仪产品型号：fx6000-cl2产品描述：

fx6000-cl2固定式氯气检测仪，适用于各种工业环境中连续在线检测氯气气体浓度。采用原装进口工业级电化学传感器技术，信号稳定、抗干扰性强、精度高、重复性好等优势；防爆设计适用于各种场所，仪器自带三线制4-20ma信号输出可兼容各种控制器、plc、dcs等控制系统。产品特点：原装进口工业级电化学传感器，可测气体种类多，量程范围广；微处理器技术，稳定性和重复性好，响应速度快，测量精度高，自动零点、满量程、温度补偿；全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单；三线制4~20ma输出，继电器输出，数据恢复，可控制二级报警设置等功能；两个电缆进线口，方便现场安装；防误操作功能：一键恢复出厂设置，防止意外修改参数引起的故障；独立气室结构，传感器更换便捷；防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ct6

技术指标：检测气体：氯气 cl2 检测原理：电化学原理 测量范围：0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm（可选，未列出量程可订制）分辨率：0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（100-1000ppm）、1ppm（1000ppm以上）精度：±3%重复性：±1.0%响应时间：20秒恢复时间：20秒防爆标志：exd ct6检测方式：固定、在线检测，扩散式或泵吸测量，长期连续工作 安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:m45*1.5mm)、流通式、泵吸式可选信号输出：用户可根据实际要求而定，最远可传输1500米（1mm²铜芯电缆）

三线制4-20ma电流信号输出，可连接各种报警控制设备、plc、dcs 等各种控制系统

两组继电器输出：一组有源dc24v输出, 一组无源信号输出

报警信号输出：现场声光报警（选配功能），报警声音：<90分贝外壳材质：压铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀工作温度：-20 ~ +60（特殊要求需要定制）相对湿度：10%~95%rh无冷凝（湿度>90%rh，凝露可配过滤器）电源：24vdc（12-30vdc）工作压力：115kpa尺

寸：185 × 145 × 90mm (l × w × h) 重 量：1.6kg质量保证：质保期壹年，保修期内免费维修

本产品的加工定制是是，品牌是华利奥，型号是FX6000-CL2，测量范围是0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm，测量对象是氯气，测量精度是 ± 3%，电压是24 (v)，分辨率是0.01ppm、0.1ppm、1ppm，尺寸是185 × 145 × 90mm (L × W × H) (mm)，重量是1.6 (kg)，电源是24V DC (12-30VDC)