

氯气报警器CGD-I-DCL2氯气泄漏报警器 漏氯报警器

产品名称	氯气报警器CGD-I-DCL2氯气泄漏报警器 漏氯报警器
公司名称	蚌埠恒安环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:CGD-I-DCL2
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼
联系电话	18655259140

产品详情

氯气检测仪详情介绍

cgd-1-dcl2型氯气检测仪能够对工业生产中使用氯气或产生氯气进行快速、可靠、稳定的监测。在监测浓度达到氯气检测仪预先设定报警值时联动声光报警器，提示现场工作人员采取必要的防护措施，可有效的预防因氯气引发的中毒事故的发生。 cgd-1-dcl2氯气检测仪国际标准4-20ma信号可直接接入工厂plc/dcs系统，rs485数字信号与工厂上位机连接；仪器采用嵌入式微控制技术，操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。

氯气检测仪产品特点

电化学检测原理对检测具有针对性更加准确

灵敏度高、反应快速、性能稳定

用户可自行设置高低报警点

配有本质安全型防爆声光报警器， 85db的声音及闪烁光提示

一级、二级故障报警提示及继电器输出

超大背光lcd液晶显示

重要操作需密码验证，有效防止误操作

输出信号4-20ma与rs485简单快速切换以方便用户选择

红外遥控器操作调整需要更改的参数，现场免断电及免开盖来进行调节，方便安全。

氯气检测仪标准配置：仪器主机，说明书，合格证.

氯气检测仪技术指标：

检测尺寸及重量

尺寸：（带有防爆声光报警器）195mm × 90 mm × 210 mm

重量：（带有声光报警器）2.34kg

电源要求

工作电压：12v dc - 24v dc

功耗

检测器（带有防爆声光报警器）< 3.5w

信号输出

模拟信号4-20ma 及通讯rs485输出

2路继电器输出分别用于一级报警、二级报警，可配置常开（no）常闭（nc）

认证

防爆等级：exd ct6

防护等级ip66

质量管理体系认证：iso9001:2008

性能：设计符合gb12358-2006 ,gb50493-2009

响应时间

检测器响应：t90 < 60s

t50 < 30s

工作温度、湿度、压力

工作温度：- 20 —60

工作湿度：10%rh—95%rh(无冷凝)

工作压力：atm ± 10%

接线电缆

电缆要求：kvvrp铜三芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆

壳体材料

传感器部分：304不锈钢

整机部分：压铸铝喷漆

质保

整机质保：12个月

传感器寿命：24个月

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是CGD-I-DCL2，测量范围是0-50ppm，测量对象是氯气，测量精度是3%，电压是24（v），分辨率是0.1，尺寸是196（mm），重量是2.5（kg），电源是24