

测高杆/高压伸缩式测高杆/绝缘测高杆

产品名称	测高杆/高压伸缩式测高杆/绝缘测高杆
公司名称	上海强佳电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:强佳 型号:CGG-10KV , CGG-35KV , CGG-110KV , 类型:多功能测高仪
公司地址	中国 上海市闸北区 恒丰北路100号
联系电话	86 021 56550898 13524027769

产品详情

高压测高杆产品名称：测高杆产品别名：伸缩式绝缘测高杆，高压测高杆，轻型测高杆、伸缩测高杆等产品类型：超轻型绝缘伸缩测高杆产品用途：测高杆用于测量导线高度，线路的交叉跨越距离产品概述：玻璃钢材料制作，安全绝缘，测高杆表面光滑，无气泡、无裂开；玻璃纤维与树脂间粘接完好；各部分的连接牢固可靠。杆采用环氧树脂制作，超轻、超高压、高强度。产品分类：1.测高杆按照电压等级可分为cgg-10kv，cgg-35kv，cgg-110kv，cgg-220kv，cgg-500kv2.测高杆按照长度可分为8米，10米、12米、15米测高杆采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成用于测量导线高度,线路的交叉跨越距离。测高杆的制作流程包括：第一次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成本品。测高杆的特点：cgg系列绝缘材采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧玻璃钢管精制而成，超轻，超高压，高强度。绝缘测高杆技术参数配置表：规格型号 缩态长度 重量 备

注cgg-8m 1m 1.25kg 环氧树脂cgg-10m
1m 1.75kg 环氧树脂cgg-12m 1m
2.25kg 环氧树脂cgg-15m 1.25m 2.5kg
环氧树脂

测高杆产品名称：测高杆产品别名：伸缩式绝缘测高杆，高压测高杆，轻型测高杆、伸缩测高杆等产品类型：超轻型绝缘

伸缩测高杆产品用途：测高杆用于测量导线高度，线路的交叉跨越距离产品概述：玻璃钢材料制作，安全绝缘，测高杆表面光滑，无气泡、无裂开；玻璃纤维与树脂间粘接完好；各部分的连接牢固可靠。杆采用环氧树脂制作，超轻、超高压、高强度。产品分类：1.测高杆按照电压等级可分为cgg-10kv，cgg-35kv，cgg-110kv，cgg-220kv，cgg-500kv2.

测高杆按照长度可分为8米，10米、12米、15米测高杆采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成用于测量导线高度,线路的交叉跨越距离。测高杆的制作流程包括：第一次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成本品。测高杆的特点：cgg系列绝缘材采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧玻璃钢管精制而成，超轻，超高压，高强度。

绝缘测高杆技术参数配置表：规格型号 缩态长度 重量 备注cgg-8m

1m 1.25kg 环氧树脂cgg-10m 1m

1.75kg 环氧树脂cgg-12m 1m

2.25kg 环氧树脂cgg-15m 1.25m 2.5kg 环氧树脂

本产品的品牌是强佳，型号是CGG-10KV，CGG-35KV，CGG-110KV，，类型是多功能测高仪，测量范围是见说明，测量精度是见说明，测量分辨率是见说明，误差是见说明，电源是见说明，重量是见说明（kg），加工定制是是