

环保塑料胶水 PVC胶水 ABS胶水 环保PS、PC塑料胶水

产品名称	环保塑料胶水 PVC胶水 ABS胶水 环保PS、PC塑料胶水
公司名称	深圳市鑫峰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XF 树脂胶分类:合成 型号:818G
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工区14栋112号
联系电话	13925204956

产品详情

深圳市鑫峰胶粘制品有限公司

pvc胶水说明书 (xf818)

本产品是由弹性树脂与混合溶剂配置反应而成，对多种材料具有良好的粘接强度，有较好的耐油/耐酸/耐碱性/贮存稳定性，尤其适合粘接pu、pvc、真皮、橡胶美绒、尼龙布等材料之间贴合。

(1) 使用方法：1.将待粘接物表面处理清洁（表面不能有油污、灰尘等）。2.单面上胶，即将胶水涂布在一边产品上，在胶水未表干之前立即贴合到另一边产品施压固定即可，全固24小时。

3、双面上胶，即将胶水涂布于需粘接的产品两面，待晾干5-10分钟（或使用65 烘6分钟）即可施压贴合，全固24小时。

4、使用本产品前请先予试用，以避免差错。如果材质转换，务请及时与本公司联系。

(2) 技术指标：外观：无色透明胶液 固含量：18% 粘度；1500cps (3) 注意事项：本品为易燃品，存放于阴凉通风处，须按易燃品规则贮运。使用时注意通风及防止明火接触。胶液用后应随时盖好，以免溶剂挥发，本品保质期为一年，过期经检验合格仍可使用。

(4) 包装：15kg/桶

本产品的品牌是XF，树脂胶分类是合成，型号是818G，粘合材料是塑料，1是1