

PS-30负压表 , 压力开关,PS30压力传感器

产品名称	PS-30负压表 , 压力开关,PS30压力传感器
公司名称	深圳市宝安区松岗宏远电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:COPAL 型号:PS30-102R
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 公明镇马田福东十一巷6号
联系电话	86 755 27121216 13392844026

产品详情

產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体 指示方式：gauge压 压力范围：-100 to 1000kpa 定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 / 1500 (kpa) 破坏压力：500 / 2000 (kpa) 动作温度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh 保存温度：-20 ~ 70 电源电压：12 ~ 24v dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max. 显示位数：2 1/2 输出方式：npn/pnp 显示精度：+/- 1%fs

產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体 指示方式：gauge压 压力范围：-100 to 1000kpa 定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 / 1500 (kpa) 破坏压力：500 / 2000 (kpa) 动作温度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh 保存温度：-20 ~ 70 电源电压：12 ~ 24v dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max. 显示位数：2 1/2 输出方式：npn/pnp 显示精度：+/- 1%fs

產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体 指示方式：gauge压 压力范围：-100 to 1000kpa 定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 / 1500 (kpa) 破坏压力：500 / 2000 (kpa) 动作温度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh 保存温度：-20 ~ 70 电源电压：12 ~ 24v dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max. 显示位数：2 1/2 输出方式：npn/pnp 显示精度：+/- 1%fs

销售国产注塑机、机械手、精密滤油机。 <http://www.dhyong.com/>

注塑机周边设备：注塑机干燥料筒、冻水机、机边回收机、自动吸料机、注塑配件、住友注塑机编码器、哈模机械手编码器。

机械手配件：机械手水口夹、机械手电控，机械手伺服器。

注塑机配件：显示屏、注塑机电脑、注塑机编码器、电子尺批发。

各种型号缓冲器批发、吸料机控制板、吸料机马达。

节能产品：电磁加热板、干燥料筒微电脑节能控制器、变频器、伺服器。

模温机专用轴封，水封。

自动化配件：plc、变频器、各种气缸、缓冲器批发。

以上产品5
產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体 指示方式：gauge压 压力范围：-100 to 1000kpa
定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 / 1500 (kpa) 破坏压力：500 / 2000 (kpa) 动作温
度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh保存温度：-20 ~ 70 电源电压：12 ~ 24v

dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max.显示位数：2 1/2输出方式：npn/pnp显示精度：+/-
1%f.s件以上全
產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体 指示方式：gauge压 压力范围：-100 to 1000k
pa定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 / 1500 (kpa) 破坏压力：500 / 2000 (kpa) 动
作温度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh保存温度：-20 ~ 70 电源电压：12 ~ 24v
dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max.显示位数：2 1/2输出方式：npn/pnp显示精度：+/-
1%f.s

部批发价，提供混批。
產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体 指示方式：gauge压
压力范围：-100 to 1000kpa定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 / 1500 (kpa) 破坏压
力：500 / 2000 (kpa) 动作温度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh保存温度：-20 ~ 70
电源电压：12 ~ 24v dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max.显示位数：2

1/2输出方式：npn/pnp显示精度：+/- 1%f.s
產品名稱：压力开关适用媒体：非腐蚀性气体
指示方式：gauge压 压力范围：-100 to 1000kpa定格压力：-100 ~ 100 / -100 ~ 1000 (kpa) 最大压力：200 /
1500 (kpa) 破坏压力：500 / 2000 (kpa) 动作温度：-10 ~ 50 补偿温度：0 ~ 50 动作湿度：35 ~ 85%rh
保存温度：-20 ~ 70 电源电压：12 ~ 24v dc (误差正负10%) 消耗电流：40ma max.显示位数：2
1/2输出方式：npn/pnp显示精度：+/- 1%f.s

本产品的加工定制是否，品牌是COPAL，型号是PS30-102R，种类是真空度，材料是混合物，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是开关型，防护等级是II，线性度是1（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1