

美孚宝素67/77/174金属轧制液

产品名称	美孚宝素67/77/174金属轧制液
公司名称	深圳市欧沃德润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:宝素67/77/174金属轧制液 执行标准:宝素67/77/174金属轧制液 主要用途:以矿物油、乳化剂、分散剂及润滑性添加剂配制而成，适合铝及铝合金热轧之用，亦可用于有色金属之润滑及冷却
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道上早新村A2栋1005号
联系电话	0755-28060299 13632704170

产品详情

美孚宝素67乳化轧制油是铝材及有色金属压延用非离子性乳化轧制油。以矿物油、乳化剂、分散剂及润滑性添加剂配制而成，适合铝及铝合金热轧之用，亦可用于有色金属之润滑及冷却液。其优良润滑性确保轧制成品表面良好。比重0.923 倾点-41 粘度 65美孚宝素 77mobilsol美孚宝素77是浅琥珀色的除油剂，气味较温和，适用于较轻型的应用上。本产品可以使用手涂法，喷雾法或浸渍法涂上，用后可用水冲去。美孚宝素乳化轧制油174 mobil prosol 174美孚宝素174乳化轧制油含有大量脂肪添加剂，润滑性能特别好，在铝罐制造过程的拉延和冲坏中使用最为适合。有良好湿润性并直接粘附于铝表面，以避免冲坏压模造成轧痕，而清洁制成罐时又易于清除。乳状液稳定性高，不受混入液压油影响。调配时水硬度可高达百万份200。

本产品的产品规格是宝素67/77/174金属轧制液，执行标准是宝素67/77/174金属轧制液，主要用途是以矿物油、乳化剂、分散剂及润滑性添加剂配制而成，适合铝及铝合金热轧之用，亦可用于有色金属之润滑及冷却，CAS是-，类别是热轧润滑剂，适用轧材是其他有色金属