

台湾台工气动工具气动油压式拉钉枪U-2015

产品名称	台湾台工气动工具气动油压式拉钉枪U-2015
公司名称	佛山市顺德区容桂承祥五金电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台工 型号:U-2015
公司地址	中国广东 佛山市顺德区 佛山市顺德区容桂天河五金批发城C210号
联系电话	86-075728315158 18928605905

产品详情

质量保证体系：台工气动拉钉枪（弘裕机械设备有限公司）产品非产品本身质量问题质保90天，自购买日起算7天以内出现质量问题包换，全系产品实行终身维修，并且终身免工时费

注：消耗类零部件及有diy标识的产品除外

本公司专业销售；优力宝（电批、风批、批咀、电源、）以及电子电器工具、风坂、风炮、风磨机、气动抛光机、气动钉枪、气动抛光机、气动喷枪、气动打钉枪、、刻磨机、拉帽枪、拉钉枪、电子电器工具系列等级

【以上价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎旺旺或来电咨询】

公司电话：0757-28315158 qq：454108433手机：18928605905

安全规范】(1)使用气动工具前，请务必阅读完此份手册，只有在完全了解后，才可在工作场合使用气动工具且需严格执行其。**【敬告】**使用工具时请勿超过最大操作压力（100psi/7.0bar/7.0kg/cm²）经常使气动工具在超过操作压力的环境下工作，将大大降低工具本身的使用寿命。(2)更换工具或配件时请先将气动工具从空气来源处拆下。(3)操作时尽可能戴上护目镜.耳塞.口罩以维护自身安全。(4)操作时勿穿著宽松的衣物.围巾.领带或手饰,以免被移动或转动的零件卷入而造成危险。(5)在气动工具与高压气源连接时，非使用时，勿压扳机。(6)随时确保零配件状况，松动的零配件可导致严重的危险。(7)替换磨损的零

配件时，请使用专用的零配件。(8)勿使用空压管受损或是撞击。(9)切勿将工具指向自己或他人。(10)使用前，检查空压管是否有较脆弱或破损之处，若发现上述状况，请立即更新，以维护安全。(11)锁紧所有螺帽、螺丝，并确定所有设备处于安全状态。适度的润滑是工具使用者的责任。压缩空气中会有水气凝结，易造成锈蚀若没有适度的润滑会大大缩短气动工具的寿命。【注意】气动工具在使用前后均需加以润滑。空气马达部分的润滑-空气马达需每日润滑，但次数不要太多。【敬告】润滑前请先将工具自高压区空气源拔下。(1)将工具自高压区拔下。(2)压下扳机同时从进气头加入3~5c.c气动工具专用油。将工具接上高压空气源，并在排气孔罩上碎布或毛巾。启动工具，正、逆转各20~30秒，当高压气接上操作后，润滑油会从后排气孔排出。冲击架组部分的润滑（黄油）冲击架组需每星期作一次润滑保养。(1)将工具从空气管路拔下。(2)拔除前盖上的螺丝（或直接松开前盖）将前盖内及冲击架组上残余的黄油洗净。(3)在冲击架组上涂抹上适量的黄油，再锁上前盖。(4)接上空压管，轻轻启动扳机空转20~30秒让黄油润滑整个冲击机组。【注意事项】(1)拆装时勿拆超过需修理或更换之零件。(2)拆装时请小心避免工具或零件受损。(3)拆卸时不可有杂质进入。【售后服务准则】凡由我司售出的所有工具，我们将承诺保修三个月，终身维护，正常耗材不属于保修范围内，经过验证是我司机子，维修不收任何维修费用，只收取换配件的成本费用，建议买家致电咨询，价格电议！我们将竭尽全力为满足您的需求。如有疑问请拨打热线。

本产品的加工定制是是，品牌是台工，型号是U-2015，产地是台湾，气动拉钉枪是电子厂、电器厂用，铆钉规格是2.0、3.2、4.0、4.8、不锈钢3.2