# 美孚600W超级汽缸油 95

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美孚600W超级汽缸油 95 |
| 公司名称 | 上海桑卡润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 粘度指数:95<br>品牌:美孚<br>牌号:600W |
| 公司地址 | 嘉定区宝安公路2442号4幢112室 |
| 联系电话 | 86 21 39110233----39105817 13801706700 |

# 产品详情

美孚汽缸油 (mobil cyllinder oils)
美孚汽缸油专为蒸汽汽缸、密封式蜗齿轮、轴承及连接器等而配置的高粘度润滑油。具有良好耐热性。在蒸汽汽缸中能抗拒水汽冲刷。美孚600w汽缸油（mobil 600w cylinder oil）除适用于蒸汽汽缸外。亦适用于普通至高速及高温下操作的蜗吃齿轮。美孚600w超级汽缸油（mobil 600w super cylinder oil）及美孚特级克力汽缸油（mobil extra hecla super cylinder oil）粘度较高。可用于更高温及负荷。美孚600w矿物性超级汽缸油（mobil 600w super cylinder oil mineral）适用于288°C以下的蒸汽汽缸。其油水分离性能特佳。

| 产 品 名 称 | 比重 | 倾点°C | 闪点°C | 粘度<br>(40°C)<br>厘斯 | 粘度<br>(100°C)<br>厘斯 | 粘度指数 | iso粘度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美孚600w汽缸油 | 0.910 | -3 | 294 | 414 | 29 | 95 | - |
| 美孚600w超级汽缸油 | 0.910 | -3 | 316 | 484 | 31.8 | 95 | 460 |
| 美孚特级克力汽缸油 | 0.910 | -3 | 316 | 726 | 40.7 | 95 | 680 |
| 美孚600w矿物性超级汽缸油 | 0.910 | -3 | 316 | 587 | 34.8 | 90 | - |

本产品的粘度指数是95，品牌是美孚，牌号是600W，40°C运动粘度是484，倾点是-3，闪点是316