

优润宝1500号(52号)饱和汽缸油 中国特油

产品名称	优润宝1500号(52号)饱和汽缸油 中国特油
公司名称	潍坊润达经贸有限公司
价格	面议
规格参数	粘度指数:130 品牌:优润宝 牌号:1500
公司地址	潍坊市潍城区仓南西街与春鸞路交叉路口中桥广场2号商铺
联系电话	86-05365170553 15863292387

产品详情

优润宝汽缸油

产品性能

高黏度，保证汽缸活塞间的密封。

良好的润滑性，能有效的保障汽缸内各运动部件的润滑。

挥发性低、闪点高，以保证油在高温下有良好的润滑和密封作用。

典型数据

项目	质量指标			试验方法
	680 (24#)	1000 (38#)	1500 (52#)	
运动黏度 (40) , mm ² /s	682.3	1030	1440	gb/t11137
运动黏度 (100) , mm ² /s	26.2	36.9	49.5	gb/t265
闪点(开口) ,	240	246	258	gb/3536
倾点 ,	0	5	8	gb/3535

推荐应用

680(24)号油用于蒸汽压力1600kpa，蒸汽温度200 以下的环境；1000(38)号过热汽缸油用于蒸汽压力2940

kpa，过热蒸汽温度300 以下的环境；1500(52)号过热汽缸油用于蒸汽压力3920kpa，过热蒸汽温度320~400 以下的环境。

包装形式

16l塑桶，170kg铁桶

本产品的粘度指数是130，品牌是优润宝，牌号是1500，规格是16L,170KG，40 运动粘度是1500，闪点是270