

美孚600W矿物性超级汽缸油,美孚力图H46号抗磨液压油

产品名称	美孚600W矿物性超级汽缸油,美孚力图H46号抗磨液压油
公司名称	深圳市昌盛行润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	粘度指数:90 品牌:美孚 牌号:600W
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙塘北区二巷三号202房(办公场所)
联系电话	13923422855 13537555960

产品详情

供应美孚600w矿物性超级汽缸油,美孚力图h46号抗磨液压油,美孚润滑油,美孚齿轮油,美孚导轨油,美孚切削油,美孚润滑脂,美孚抗磨液压油,美孚空压机油,美孚冷冻机油,美孚火花机油,美孚真空泵油,美孚合成齿轮油,美孚循环系统油,美孚涡轮机油,美孚汽轮机油,美孚透平油,美孚工业润滑油等.深圳市昌盛行润滑油有限公司销售埃克森美孚(mobil)、埃索(esso)、加德士(caltex)、长城等工业润滑油及船舶润滑油。本公司品种齐全,货源充足,价格合理,交货准时,面向全国各级客户批发供货,有意请来电咨询,联系人:熊先生13537555960 电话0755-81487825 陈海萍15889538001

美孚600w汽缸油系列

mobil cylinder oil

产品简介

美孚汽缸油专为蒸汽汽缸、密封式蜗齿轮、轴承及连接器等而配置的高粘度润滑油。具有良好耐热性。在蒸汽汽缸中能抗拒水汽冲刷。

美孚600w汽缸油 (mobil 600w cylinder oil) 除适用于蒸汽汽缸外。亦适用于普通至高速及高温下操作的蜗吃齿轮。

美孚600w超级汽缸油 (mobil 600w super cylinder oil) 及美孚特级克力汽缸油 (mobil extra hecla super cylinder oil) 粘度较高。可用于更高温及负荷。

美孚600w矿物性超级汽缸油 (mobil 600w super cylinder oil mineral) 适用于288 以下的蒸汽汽缸。其油水分离性能特佳。

典型数据

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度	粘度	粘度指数	iso粘度等级
				(40) 厘斯	(100) 厘斯		
美孚600w汽缸油	0.910	-3	294	414	29	95	-
美孚600w超级汽缸油	0.910	-3	316	484	31.8	95	460
美孚特级克力汽缸油	0.910	-3	316	726	40.7	95	680
美孚600w矿物性超级汽缸油	0.910	-3	316	587	34.8	90	-

美孚力图h系列抗磨液压油

美孚抗磨液压油力图h系列油品专为满足需要承受高压、高温工作环境的各种液压组件的要求而制。本产品较强的抗氧化性与良好的热稳定性,有助于减少沉积物的形成,防止系统运作迟滞。在湿度高的环境中或难免有少量水汽的环境中,本产品具有良好的锈蚀、腐蚀保护作用。它们极易与水分离,又有良好的空气释放性。本系列油品符合大多数液压系统及原设备制造商的性能要求,并与各制造商所采用的泵及金属部件相容。

美孚抗磨液压油力图h系列油品以高质量基础油及精心挑选的添加剂配方调制而成,具备许多优良的特性,能提高及延长设备的使用寿命。可供需要高水平抗磨损保护的、处在中等至严苛工作环境中的系统使用,也适合许多通常推荐采用非抗磨损液压油的系统使用。

特性与优点

美孚抗磨液压油力图h系列液压油能为中等至严苛条件下工作的设备提供杰出的性能。优异的抗氧化性能使换油周期和更换滤油器间隔时间都可以延长,而仍确保系统清洁。高抗磨损保护性能与极佳的油膜强度,使设备发挥卓越的性能;不仅故障较少,而且有助于改进生产力。控制得当的抗乳化性使油品在受少量水分污染的系统仍然照常工作,而当含水量高时却能迅速与之分离。

典型数据

美孚抗磨液压油力图h系列	美孚抗磨液压油力图h 32	美孚抗磨液压油力图h46	美孚抗磨液压油力图h68	美孚抗磨液压油力图h100	美孚抗磨液压油力图h150
iso粘度等级	32	46	68	100	150
cst @ 400c	32	46	68	100	150
cst @ 1000c	5.4	6.7	8.5	11.1	14.6
粘度指数, astm d 2270, (最低)	95	95	95	95	95
过滤性, 首100ml, 0.8 μ m, m 1082, 秒	180	180	180	180	180
铜片腐蚀试验, astm d 130	1a	1a	1a	1a	1a
防锈试验, astm d 665b	合格	合格	合格	合格	合格
tost氧化稳定性试验, astm d 943, 小时 (最低)	1000	1500	1500	1500	1000
倾点, ° c, astm d 97 (最高)	-18	-18	-12	-9	-12
闪点, ° c, astm d 92 (最低)	204	212	218	232	252
分水性, astm d 1401, 达到3ml乳化层的时间, 分钟 (最长)	30	30	30	30	30
密度150c, astm d 1298, kg/l	0.872	0.876	0.882	0.884	0.887

本产品的粘度指数是90，品牌是美孚，牌号是600W，型号是600W