汽车尿素溶液/车用尿素溶液10KG/桶国四国五SCR系统尾气处理液

产品名称	汽车尿素溶液/车用尿素溶液10KG/桶国四国五SCR系统尾气处理液
公司名称	高阳县庞口信达农机配件经销部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:捷蓝 规格:10KG
公司地址	高阳庞口汽车农机配件城北区6栋2号
联系电话	086-03128629861 13315411177

产品详情

厂家直销，大量批发！我厂是生产厂家，生产的捷蓝车用尿素溶液，国四的柴油车均可使用，欢迎新老顾客来订购 ！为方便消费者需要，上面标的35元是一桶的价格，一箱装两桶70元！

产品规格】：每箱两桶，每桶10kg，销售单价以每桶为件。

【产品性能】：

1、本品为nox选择性催化还原剂，以32.5%的超纯度尿素及纯水合成，适用于所有国iv（欧iv）及以上排放柴油发动机scr系统。

2、本品通过与nox产生选择性催化还原反应，将其转换成氮气、水，从而降低氮氧化合物的排放。

3、scr技术有效降低油耗，有效降低氮氧化合物排放。

【加注方法】：

1、取出桶身加注管，打开尿素桶口盖上，可以加注了。

2、只允许加入到车载尿素罐中，不允许加入油箱，否则会造成发动机坏；也不允许将柴油、汽油及其添加剂加入到尿素罐中，否则会引起排气后处理系统损坏。

【消耗定量】：尿素和scr技术共同作用下,能优化发动机性能和燃料消耗,减少柴油消耗可高达5-7%,显著降低成本。尿素平均消耗量是柴油消耗量的3-5%。

【使用车用尿素的注意事项】　　添加车用尿素应该注意的问题有：尿素的存储量、尿素的质量和尿素的使用量。一般尿素的存储灌有30l-100l不等，尿素的使用量一般为车用燃油的5%，也就是50l的尿素溶液可以行驶3000公里而不用加注。此时车主往往需要随车携带5l-20l不等的轻便装尿素溶液，以备紧急加注。若车用尿素溶液在低于-11°C作业时，需采取保温措施。

【车用尿素的贮存】

为了防止包装材料污染车用尿素溶液而对scr造成不利影响，贮存容器所使用的材料与车用尿素溶液应具有良好的兼容性，不发生化学反应，不产生杂质迁移，建议使用符合iso22241-3中推荐的材料，如奥氏合金、不含添加剂的聚四氟乙烯、不含添加剂的聚乙烯和不含添加剂的聚丙烯等。

由于阳光直射造成局部过热，或温度长期高于25°C会使尿素分解或使水分蒸发，引起车用尿素溶液变质，因此要求不高于25°C避光保存。

尿素溶液凝固时体积比液态时增加了7%，因此要求低温使用时包装物应该留有足够的空间。适用于所有scr排放系统的国四国五车辆。

本产品适用于所有国iv、国ⅴ排放标准的柴油发动机所配套的整车

使用前认准合格产品。有检验报告为准。

本产品的加工定制是是，品牌是捷蓝，规格是10KG