

袖珍型一氧化碳检测仪 鑫海瑞

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 袖珍型一氧化碳检测仪 鑫海瑞 |
| 公司名称 | 深圳市鑫海瑞科技开发有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:PGD1-B-CO |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼 |
| 联系电话 | 13603095283 |

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

便携式一氧化碳检测报警仪,便携式一氧化碳气体探测器产品特点

- *采用进口的超低功耗微控制器
- *可设置高低报警点，两级报警，屏幕显示报警类别
- *标定浓度值可调，方便用户标定
- *传感器高浓度保护功能
- *传感器故障自检、电池欠压提示
- *提供实时时钟显示、超高亮led显示
- *自动校准功能，减小测量误差
- *两级三重报警（声、光、振动），不易忽略

*密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作

*探测器外壳采用高强度abs工程复合防滑塑胶制成，强度高、手感好，防水、防尘、防爆。

便携式一氧化碳检测报警仪,便携式一氧化碳气体检测仪技术参数

测量气体：空气中一氧化碳检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/206.html?n=便携式一氧化碳检测报警仪pgd1-b-co>）

测量范围：0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、

0-2000ppm(可选)

分辨率：0.1ppm、1ppm

响应时间：25秒

检测精度： $\pm 5\%$ f.s

指示方式：led显示实时浓度

报警指示：发光二极管、声音、振动、故障及欠压

检测方式：扩散式，泵吸式（可选）

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：3.6v锂电, 1200ma

使用寿命：2年以上（连续）

防护等级：ip66

重量：约200g（含电池含附件）

执行标准：gb15322-2003；gb13468-2000

外观尺寸：110mm × 60mm × 40mm

更多详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是PGD1-B-CO，测量范围是0-2000ppm(可选)，测量对象是空气中一氧化碳，测量精度是 $\pm 5\%F.S$ ，电压是3.6 (v)，分辨率是0.1ppm，尺寸是110x60x40 (mm)，重量是0.2 (kg)，电源是锂电池