

# 全自动上料攻牙机 按产品定做全自动攻牙机

产品名称	全自动上料攻牙机 按产品定做全自动攻牙机
公司名称	东莞市昌新五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:攻丝机 品牌:昌新 型号:CX-4508
公司地址	东莞市横沥镇骏马路
联系电话	13712683087 13902612648

## 产品详情

### 全自动斜式双轴攻牙机

#### 一：概述

本机采用低惯量电机驱动主轴旋转运动，并驱动主轴按照设定牙距进给。压缩空气驱动夹紧气缸夹紧产品。整机铸件采用高强度耐磨铸铁，经时效处理经久耐用变形量极低，重要加工部件采用进口合金钢，优质铬钢碳钢经科学的热处理，轴承采用低摩擦系数超低噪音轴承。并带有喷头冷却系统，故整机工作稳定精度高，攻压光洁度精度等技术参数皆处于同行业领先水准。

#### 二：机台参数

长x宽x高：920mmx870mmx1550mm

重量：约240—265kg

最大攻牙直径：m8

最大工作行程：45mm

最高转速：1340转/分钟(50hz)

主轴回转精度误差：0.01mm

气源设定压力：6—8kg/cm

主轴驱动马达功率：0.75k

## （一）、功能介绍

- 1.手动功能：机械每步动作纯手动操作。
- 2.自动功能：机械每完成一整套动作后自动重复。
- 3.单周功能：机械做完一整套动作后自动停止。
- 4.记数功能：产量记数。
- 5.报警功能：置位报警，来料检测报警。

## （二）、页面介绍

### 四、手动功能介绍

在开机画面进入手动页面后，首先按下手动项对应键，此时按键旁指示灯会一直显黑色。选择动作项对应键操作。再次按下同一键该动作取消指示灯灭显白色。

手动步序：

首先选择<手动>功能，按下各动作步序对应键。

水泵      振盘      推料      定位      攻牙

注：1.攻牙键点按到深度限位自动退回。

### 五、自动功能介绍

进入自动页面操作步序：自动循环工作

先开水泵和振盘 选择自动功能

按启动、机器自动工作，停机按下<停止>对应键;机器会完成整套步序后即停机。

单次工作：

先开水泵，按下单次对应键即此时机器启动，完成一整套步序后即停机。

## 六、报警功能介绍：

动作进置位报警，退置位报警，动作没到位时报警，解除报警。

在显示器面板上直接按下esc键，退出报警页面，进入自动页，先取消自动功能，再按下停止键，警报复位。在手动页选该报警项手动复位。

### 来料检测报警

检测无料时，机器停止动作报警，待检测有料时，警报自动清除，机器自动开始工作。

## 全自动斜式双轴攻牙机

## 七、急停按钮

按下急停按钮后并自锁，机器正在完成动作步序或未完成的动作步序时自动退回原位，再次启动无效，需将急停按钮旋转复位后，即可开机工作。

八、注意此机器需良好保护接地线，自动控制器寿命可延长和工作稳定。

## 全自斜式双轴动攻牙机

## 九：技术支持及售后服务

非常感谢您选用本公司设备，本机台用户享有一年免费服务以及终身技术支持。在使用过程中有任何意见及建议请联系本公司，相信我们会合作的更好。

电话：0769-83726712 /81019802 转售后服务

### 全自动攻丝机产品特点:

- 1.全自动攻丝机所有动作由软件控制，设备参数灵活设置，方便功能调整和技术升级，永不落后；
- 2.全自动攻丝机不会出现坏丝、漏攻牙现象。不易损坏丝攻，如出现问题，设备会自动报警停机。

3.全自动攻丝机是根据客户样品设计定做，稳定性好、效率高、精度高、速度快、投资少，成本回收周期短。

4.全自动攻丝机工作稳定，保养、维修更加方便，故障率极低，设备耗电量低，可多种同类产品共用此设备。

5.全自动攻丝机更换工件简单，只须换圆盘模具及夹料二处即可，因为主机是斜式，所以攻牙切屑容易排除，以及切削油能深入工件，达到最好的润滑。

全自动攻丝机效益分析：

普通人工效率：5-10个/分钟

全自动攻丝机效率：20-45/分钟（不同产品效率不同）

普通员工月工资2000-3500元 年工资40000元

全自动攻丝机一台35000左右，一个普通员工可同时操作5台全自动攻丝机，一台全自动攻丝机一天的产量是一个人的两倍，如果投资一台全自动攻丝机快的话5个月就可以收回成本。

全自动攻丝机适用范围：

1.全自动攻丝机是规格化生产标准机,只要加工件可以经由送料机,整列定向送入轨道皆可在本机做全自动攻牙；

2.五金加工制品、汽车精密零件、电子类，异形螺母、铆钉、铆螺母等等。

本产品的类型是攻丝机，品牌是昌新，型号是CX-4508，主电机功率是0.75（kw），主轴最大行程是45（mm），主轴转速范围是1340（rpm），工作精度是高，主偏角是50（度），滚制螺丝节距范围是1（mm），攻牙能力是M1-M8，动力类型是电动，自动化程度是全自动，控制形式是数控，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修终身维护