环保挥发性冲剪油（冲压油，打拔油）

产品名称	环保挥发性冲剪油（冲压油，打拔油）
公司名称	深圳市美福科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:200L18L 执行标准:GB/T265-88 主要用途:铜、铝冲压
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道石井社区福民路3号
联系电话	13798467889 13798437889

产品详情

qb型挥发性冲剪油是一种免清洗的冲剪油。由高精制挥发性基础油及挥发性抗氧剂、润滑剂等添加剂调合而成，是应用于铝箔翅片冲压、铜管的压延加工的工艺油，适用于空调散热器中铝箔翅片、铜部件的加工。挥发性冲剪油符合环保食品要求，也适合其他与食品接触的铝箔航空快餐盒、铝箔容器等的冲压加工。qb型适合
铜、铝、（铁、矽钢片、镀锌板、镀锡板、不锈钢具体由工矿要求为确定）适用0.1mm~1.2mm薄板。

*多用途，快速挥发，免清洗。

技术参数：

测试项目	qb40	qb100	检测方法
外 观	浅色透明油状液	浅色透明油状液	目测
黏度（40°C，mm2/s）	2.0~ 2.2	2.1~ 2.3	gb/t265-88
闪 点 °C	≥ 40	≥ 100	gb/t3536-83
腐蚀试验（100°C，3h，铝、铜）	1a	1a	gb/t5085
挥发速度（分钟）	≤30（快干）	≤100（慢干）	lnqs7.3-a.13
最大无卡咬负荷（pb），n	> 750	> 780	gb/t3142-82

性能特征：

l低沸点基础油，具有良好的挥发性，有很好的退火清净性；

l对所有的铝材具有优异的润滑性能及很好的成型能力，可获得较大翻边高度的铝孔；

l对人体皮肤无刺激性方面有比其他公司无可比拟的优点；

l完全低味，保持良好的车间操作环境

注意事项

1、由于原润滑体系配方的多样化，建议使用前先进行小试，以确定极压抗磨剂与体系的相溶性、配伍协同性、稳定性。

2、远离火源施工与存放。

3、室温干燥处密封贮存，严禁食用。

包装：

18l塑料罐、200l铁桶

我公司主要批发销售长城、台湾卓美等品牌工业润滑油。油品种类有：切削油 主轴油 切削液 抗磨液压油 循环机油 火花机油 淬火油 机床导轨油 导热油 工业级白油 成型加工油 拉伸油 乳化油 润滑脂 空压机油 扎制油、工业齿轮油 变压器油等，欢迎来电13798437889查询选购。

本产品的产品规格是200L18L，执行标准是GB/T265-88，主要用途是铜、铝冲压，CAS是3#