

# DELL戴尔MD3600F 双控,光纤存储,戴尔机架式磁盘阵列柜 含增值税

产品名称	DELL戴尔MD3600F 双控,光纤存储,戴尔机架式磁盘阵列柜 含增值税
公司名称	北京东方森太科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:dell/戴尔 型号:MD3600F 单机磁盘数量:12
公司地址	北京市海淀区苏州街银科大厦9层908室
联系电话	86-01082603343-8039 13521413911

## 产品详情

dell powervault md3600f光纤存储

两个emm双控制器，每个控制器含2gb高速缓存，最大支持8个8gb 光纤sfp模块，本次配置4个8gb 光纤sfp模块，支持12块3.5寸sas硬盘，8 gb/秒的吞吐量；双电源冗余，最多支持64台主机；。

现货/戴尔原厂三年7\*24\*4专业服务/下单后可立即发货

<—>产品规格

硬盘最多十二(12)个3.5英寸sas、近线 sas和ssd3.5英寸硬盘性能和容量15,000 rpm sas硬盘，容量规格为300 gb、450 gb和600 gb7,200 rpm近线sas硬盘，容量规格为500 gb、1 tb和2 tb2.5英寸硬盘性能和容量15,000 rpm sas硬盘，容量规格为73 gb和146 gb10,000 rpm sas硬盘，容量规格为146 gb、300 gb和600 gb7,200 rpm近线sas硬盘，容量规格为500 gb和1 tb固态硬盘(ssd)，容量规格为149 gb (装在3.5英寸硬盘托架中)

## 电源

功率600瓦峰值输出功率最大散热150瓦输入电压范围90到264 v交流电输入频率范围47到63 hz额定功率下的最大输入电流55 a，持续10毫秒或更短；25 a，持续10至150毫秒

## 管理

阵列管理和可选的高级功能阵列管理第2代/多协议模块化磁盘存储管理器，基于java的用户界面多路径软件可提供服务器与存储阵列之间的冗余数据路径的故障转移管理功能可选的高级功能远程复制：可向/从其他md3600f/md3620f阵列复制多达16个虚拟磁盘快照：每个虚拟磁盘最多8个快照，每个系统最多128个快照快照和虚拟磁盘备份：最多8个同步虚拟磁盘备份高性能层级固件升级可提高阵列的io性能

## 工作环境

温度工作时：10 ° c到35 ° c ( 50 ° f到95 ° f ) ，每小时最大温差不超过10 ° c相对湿度工作时：20 %到80 % ( 无冷凝 ) ，每小时最大湿度变化不超过10 %海拔高度工作时：-16到3048米 ( -50到10,000英尺 )

## 法规

powervault 3600f管制型号：e03jpowervault 3600f管制类型：e03j001powervault 3620f管制型号：e04jpowervault 3620f管制类型：e04j001

## raid

raid级别支持的raid级别有：0、1、10、5、6在raid 0、1中，每组最多96个物理磁盘在raid 5、6中，每组最多30个物理磁盘每个阵列最多256个虚拟磁盘(lun)存储控制器每个控制器包含2 gb电池后备高速缓存双控制器在主动-主动环境中运行，镜像彼此的高速缓存借助闪存保护永久性数据，在发生断电时提供高速缓存保护

## 连接性

双控制器型号最多支持8台直接连接的服务器，在配备光纤通道交换机的情况下，最多支持64台服务器单控制器型号最多支持4台直接连接的服务器，在配备光纤通道交换机的情况下，最多支持64台服务器

## 后面板接口

后面板接口 ( 每个控制器 ) 主机连接四个8 gb/秒光纤通道端口 ( 8 gb/秒sfp ) 扩展连接一个x4 6 gb sas端口 ( 8088微型接口 ) 远程管理一个rj-45 1 gb以太网端口服务管理一个ps/2串行端口

## led指示灯

前面板1个双色led系统状态指示灯；1个单色led电源指示灯；1个在本型号中未使用的led硬盘托架每个硬盘1个单色活动led、1个双色led状态指示灯存储控制器1个单色led电源指示灯；1个单色led控制器故障指示灯；1个单色led控制器识别器；1个单色led高速缓存活动指示灯；1个单色led电池故障指示灯电源/冷却风扇模块3个单色led状态指示灯，分别对应交流电状态、直流电状态和电源冷却风扇故障 戴尔商务解决方案

利用戴尔先进、创新的软件解决方案发挥您现有技术的最大价值，通过单一供应商满足端到端的 it 需要。

嵌入式管理现在，戴尔在最新的 poweredge™ 服务器中提供嵌入式管理。嵌入式管理将工具和支持部件直接存放在服务器中，使管理员可以通过一个直观的界面执行全套配置功能，例如操作系统部署、系统更新、硬件配置和诊断。

这样就不必要使用和维护多个分散的介质。嵌入式管理旨在通过安全、高效和用户友好的基础架构管理功能的单一接入点，为 it 管理员提供零介质“即时启动”集成可管理性。了解详情 集成管理 管理您的基础架构，但不属于管理控制台。

戴尔使用整合了 symantec™ altiris® 技术的戴尔管理控制台，像对待计算机硬件改进的态度一样，对系统管理进行了改进，将复杂的专利技术转变为简单、合理化、模块化的解决方案，以适合您的管理需求。了解详情

针对 microsoft sql server 2005 进行优化戴尔可以为 sql server 2005 提供完整、集成且受支持的解决方案。解决方案包括服务器、存储、操作系统和系统管理，所有组件都能够提供数据库环境所需的性能、可管理性和价值。了解详情

针对 oracle database 11g 进行优化戴尔与 oracle 的工程师密切合作，确保符合 it 最佳实践。

另外，我们提供的解决方案集成了戴尔、oracle® 和 emc® 三家业界领先企业的软件、系统管理、服务和存储。

整个解决方案堆栈已经过预先设计、测试和验证。

oracle 数据库解决方案可用于 red hat linux® 和 microsoft® windows® server 2003

操作系统。了解详情

虚拟化解决方案dell 与 vmware 合作，在 dell poweredge™ 服务器和 dell/emc

存储产品上测试并认证了 vmware infrastructure 3

虚拟化软件，从而提供全面的虚拟化解决方案。

poweredge r900 采用了领先的技术，专为有效托管多个虚拟化工作负载所需的性能而设计。

本产品的品牌是dell/戴尔，型号是MD3600F，单机磁盘数量是12，平均传输率是8000（MB/S），RAID支持是0,1,5,6,10，最大存储容量是48T，内置硬盘接口是SAS，尺寸是2U，重量是25，属性是MD3600F