

攻丝油、攻丝润滑油、不锈钢、金属制品专用攻牙油

产品名称	攻丝油、攻丝润滑油、不锈钢、金属制品专用攻牙油
公司名称	章丘市刁镇化工厂
价格	面议
规格参数	型号:LS 品牌:三行 比重:1.02
公司地址	山东省济南市章丘市刁镇董家工业路1号
联系电话	0531-83511231 13361059038

产品详情

攻丝油是由精制矿物油、油性剂、含硫、含氯抗磨极压剂等组成的专用攻丝油。攻丝油是一种专用于攻丝、车丝、滚丝等螺纹加工。可用作不锈钢、太合金等超硬度的攻牙加工。无论是机床快速攻丝还是台钻手动攻丝皆应付自如。适用于大小孔径攻丝加工。

理化检验数据 / 产品特性：

序号	检验项目	技术指标	检测结果	单项判定
1	外观	棕红液体	棕红液体	合格
2	比重	1.02	1.023	合格
3	40 运动粘度	22-68不等级别	33	合格

性能/用途/优点:

- 1、适用于不锈钢、黑色金属、有色金属制品的攻丝加工
- 2、润滑、冷却的功能可以大大减轻加工难度
- 3、提高工作效率，保护丝锥、刀具及模具。

适用范围/使用方法：

- 1、本产品主要用于硬质材料的钻孔，螺纹，攻丝。
- 2、可喷淋循环使用，也可手涂使用。

使用注意事项：

- 1、使用前搅拌均匀，涂油要均匀，以增加油品性能
- 2、禁止混入金属碎屑、线、毛等杂物，此油严禁与水接触，否则会降低油品性能。
- 3、阴凉处密封保存。
- 4、本品易燃，应避开火源。

产品包装：

本产品系列采用25kg容器包装

本产品的型号是LS，品牌是三行，比重是1.02，闪点是220（ ），40 运动粘度是40（cSt），粘度等级是22-68不等级别，倾点是20（ ），主要用途是攻丝、车丝、滚丝等螺纹加工，可用作不锈钢、太合金等超硬度的攻牙加工。，执行标准是企标