

喷漆台水帘柜 水帘机喷油水帘柜 喷漆水帘柜

产品名称	喷漆台水帘柜 水帘机喷油水帘柜 喷漆水帘柜
公司名称	东莞市春晖机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春晖 型号:CH-DGSLG13
公司地址	东莞市莞城解放路40号
联系电话	13713184481 13509847565

产品详情

产品 用途

水帘柜:主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备。水帘柜特点是能把喷漆时间剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上,而喷漆时产生的气味及小时的漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外,从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用,又能使喷漆的工件表面增强光洁度。水帘柜操作简单,使用稳定、安全

产品 特点

环保型水帘柜(喷漆台)主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来,喷枪喷出来的废气(漆物)被水帘板上的水打到下面水泄里。再有少部分的废气(漆物)被上面的风机通过排风管道排出车间外面。使车间内没有废气(漆物)。

1经水濂及负压作用下再进入激浪多重水花屋,本水濂柜是日本结构改进的激浪大型水幕水柜。从而滤去空气中的油法微粒,达到净化环境确保健康的目的

2大型整块水幕采用不锈钢板制成,防锈及防侵蚀效果极佳。

3循环水系统,采用离心心式水泵,设有过滤网维

护。

4风机采用离心式低噪声风机。

5照明采用防爆日光灯。

6电器控制完善。独立控制柜，安全美观。

适用于五金、塑胶、玩具、眼镜、合金等等喷涂烤漆之多用途

常用 规格

型号 水帘宽度 风机风量 风机功率 水泵功率

提供各类非标水濂柜水濂式喷漆柜其使用最为普遍，它是利用水的“水膜”效应与粘滞性使油漆和水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋系统，使水濂柜的废漆去除率达到99%以上，特别适合塑胶制品的涂装。水濂式喷漆柜其使用最为普遍，它是利用水的“水膜”效应与粘滞性使油漆和水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋系统，使水濂柜的废漆去除率达到99%以上，特别适合塑胶制品的涂装。

订购热线：0769-23035462 13509847565 陈生

本产品的加工定制是是，品牌是春晖，型号是CH-DGSLG13，功率是6000（w），除尘原理是旋风除尘器，适用范围是喷涂，规格是根据客户要求订做