

喷漆水帘柜，烘干生产线，工业烤箱，悬挂烘烤喷漆烘干生产线

产品名称	喷漆水帘柜，烘干生产线，工业烤箱，悬挂烘烤喷漆烘干生产线
公司名称	青岛俊轩机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:俊轩 型号:jx-slg
公司地址	青岛胶州市九龙镇东宋家堍村
联系电话	15153293055

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品名称；喷漆水帘柜别名；工业喷漆柜 喷漆水帘柜 环保水帘柜 喷漆除漆柜重量：200公斤-1000公斤运风方式：横向抽风，采用水帘+水洗涡旋式处理漆物。 功率：3.5kw材料：冷轧板-镀锌板-不锈钢板水循环材料；pvc塑料管规格；订做风机；单双台或多台适合行业；五金，渔具，假发，家具，密度板材，塑胶，电子，工艺品，玩具等喷漆。产地：山东省青岛市胶州市胶西工业园168号。

提示：您可以按回车键添加更多信息。

产品简介；作原理：由溢流槽溢出水，形成的水帘和水池水面在水流正前方，漆雾碰到水帘和水池面会被吸附，积存于水槽中，没有碰到水帘的漆雾由水帘下部进入涡旋室，由涡旋产生的急速水流二次收集，再由喷管喷出的水雾三次收集漆雾，一般水幕和水洗的收集漆雾为3：1，三次可捕捉85~95%的漆雾，约有1%的漆雾被粘附在排风系统的风机和风管上，少量被排入室外的大气中。本产品适合；五金，渔具，假发，家具，塑胶，电子，工艺品，玩具等各行领域。

喷漆水帘柜一角。

喷漆水帘柜一角。

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图

喷漆水帘柜实景图

喷漆水帘柜实景图

添加图片

点击输入文字描述

喷漆柜内部结构及抽风方式

水帘喷漆室说明书

一、型号、特点及使用范围

型号	特点	使用范围	
		工作性质	工作特征
ix-pqslg	横向抽风，采用水帘+水洗 涡旋式处理漆物	连续或间歇	各种形状的小型工件成 批生产

二、结构原理

水帘+水洗式喷漆室利用流动的帘状水层来收集并带走漆雾，帘状水层设置在含漆雾空气流的正前方，在横送风的喷漆室内，水帘像布帘一样垂放在操作者的正前方的壁上，喷漆室内水帘被布置在室底，斜坡放置，气流冲向水帘时，漆粒冲击水滴而被附着留下，积存于水槽中。没有碰到水帘的漆雾由水帘下部进入涡旋室，由涡旋产生的急速水流二次收集。水帘由专用的循环水泵维持，调节阀调节水量大小，以控制水帘形状的完整。一般水幕和水洗的收集漆雾为3：1，三次可捕捉85～95%的漆雾，约有2%的漆雾被粘附在排风系统的风机和风管上，少量被排入室外的大气中。

三、使用维护

3.1 涂漆作业开始应先开风机和循环水泵，后启动喷涂设备。当通风系统停止或失灵时，应立即切断电源。工作结束，应先关闭喷涂设备，后关风机和循环水泵。

3.2 喷漆作业时，应在水箱中加入漆雾凝聚剂，使收集到水箱里的油漆凝结成块悬浮在水面上，便于清理回收，并可延长水箱中的水的使用周期。水箱里的水循环使用4~5天后定期更换。

3.3 在喷漆作业时，由于抽风机将二次喷水产生的水雾带出一部分到室外，每班工作时应及时添加少量的水补充水箱，使其能保持在水位线的位置。

3.4 定期（7天）打开喷漆室后面的维护挡板，检查喷雾嘴是否堵塞，并清理喷嘴和截留在漆雾回收室里的油漆。

3.5 定期（30天）清理粘附在抽风机及排风管道上的油漆，避免机械摩擦产生火花和高温自燃引起火灾事故的发生。

四、故障排除

故障原因	故障排除及防止方法
风机使用一段时间后噪声变大、漆物回收效果下降	清理干净粘附在排风管道、风机叶轮及内壳上的油漆。
水帘不均匀	1、 清理聚集在溢流水槽边缘上的油漆。 2、 清理水幕板上黏附上的油漆
水泵有漏水现象	1、 防止杂物进入水泵吸口 2、 水箱水位保持正常水位线。 3、 更换水泵密封圈

六、其它注意事项

6.1 涂漆车间经常排出有害气体的机械排风系统，为在通风设备停止运转时仍能继续排出有害气体，

6.2 防止铁、木屑、手套等杂物进入水泵的吸入口

6.3 在调漆房、喷漆岗位、烘干岗位和仓库的适当位置配备足够适量的涂料类型的灭火器和干砂、石棉毯等灭火用品；如果条件许可，应安装火灾报警器和自动灭火装置。

6.4 保证消防栓水源畅通并不得作为其它用途；灭火器药剂应定期更换。

6.5 岗位人员应懂得消防安全知识，一旦发生火情能根据火灾

类型采取相应的灭火方法妥善处理。（如：干粉灭火器用于

扑救涂料类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件记录、

遇火燃烧和物质的初期灭火。)

根据客户产品特点选择合适的喷漆水帘柜规格，即可以有效节省空间及能源资源，喷漆水帘柜抽风效果也会更佳。。

添加图片

点击输入文字描述

产品品质对比图

优质优质的烤箱源于专业的设计和加工，物美价廉才是硬道理。 vs劣质一分钱，一分货，选择俊轩设备，选择好前景。

销售流程

- 1.签订销售合同。
- 2.客户应将50%设备预付款打入我司公司账户。
- 3.我司在指定时间内加工完成设备。
- 4.将加工完善好的设备发图片给客户进行确定。
- 5.客户将剩余50%设备款打到我司账户。
- 6.我司进行发货，并指派人员上门调试设备。

备注；如客户不放心，我们也可以通过支付宝进行交易。

企业介绍

我司是专业生产工业烤箱，隧道炉，环保水濂柜，喷粉柜，流水线和各类合金饰品、工艺品首饰机械设备，全自动生产输送线、离心机，电熔炉，压模机，研磨震动机，滚筒机，脱水机等工业设备的专业设计，生产，销售，产业涉及五金，家具，假发，渔具，塑胶，电子，工艺品，玩具等各行领域。青岛俊轩机械有限公司 联系电话；15153293055（严先生）电话及传真；0532-85202302(杨女士) qq:2821532971(杨女士) 网址；www.junxuanjixie.com 地址；山东省青岛市胶州市胶西工业园168号

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

生存发展源于客户对我们的信任，客户的评价与批评都是我们前进的动力。

购买须知

1、货源说明

本公司是专业生产型企业，价格，质量都会在第一时间内得到有效保证，物美价廉才是硬道理，客户可以放心选定做。

2、关于尺码

本公司是生产企业，制作的设备行业广泛，所以尺码都是根据客户产品及加工要求定做。

3、关于颜色

设备外光颜色一般默认为；灰白，深灰，深蓝。（可根据客户要求更换）

4、关于客服

客户联系电话；0532-85202302（杨小姐）手机；15153293055（严先生）

5、关于售后

山东省内；24小时服务 其他省份；48小时服务。

6、关于发货

我们的合作快递公司有顺风，圆通、申通、韵达。物流有德邦，新邦，天地华宇等。（具体可以协商）

本产品的加工定制是是，品牌是俊轩，型号是jx-slg，功率是1500（w），除尘原理是水膜除尘器，适用范围是各行各业，规格是订做