

2位拨码开关 HGC

产品名称	2位拨码开关 HGC
公司名称	深圳市宝安区沙井新力佳电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HGC 型号:DS-02
公司地址	广东 深圳市宝安区 沙井益华电子城B123号
联系电话	075561518858-13530773885 13713778876

产品详情

一) 机械特性

1>操作力：单键开关最大操作力不大于8n

2>拨键行程：1mm

3>工作温度：-40 ~ + 90

4>储存温度：-40 ~ + 90

(二) 电器特性

1>开关经常切换的额定电流：25ma，耐压24vdc

2>开关不经常切换的额定电流：100ma,耐压50vdc

3>接触电阻：初始值最大50m ，测试后最大值118--132m

4>绝缘电阻：最小100m ，500vdc

一) 机械特性

1>操作力：单键开关最大操作力不大于8n

2>拨键行程：1mm

3>工作温度：-40 ~ +90

4>储存温度：-40 ~ +90

(二) 电器特性

1>开关经常切换的额定电流：25ma，耐压24vdc

2>开关不经常切换的额定电流：100ma,耐压50vdc

3>接触电阻：初始值最大50m，测试后最大值118--132m

4>绝缘电阻：最小100m，50

5>极际电容：最大5pf

6>电气强度：可承受基本正弦波形，频率50hz,500vac/1min的电气强度试验，无闪烁或击穿现象。

7>回路：单接点单选择：ds(s),dp(l)

8>电器寿命：单键开关在电压24vdc与25ma之下测试，拨动2000次以后仍能正常工作

(三) 焊接和清洗过程

1>在所有操作过程中，请确保开关在“off”位置

2>波焊：推荐焊锡温度在500 ° f(260)，最多五秒钟

3>手焊:使用30瓦烙铁控制温度在608 ° f(320)，焊接时间大约2秒钟

4>补焊锡完成前:请确保开关推钮在“off”（开关出厂时状态）

5>清洗过程:清洗使用超音波方式,能给与更好效果,使用蒸汽方式时,温度不可超51

本产品的加工定制是是，品牌是HGC，型号是DS-02，种类是薄膜式，额定电压是24V（V），额定电流是25MA（A），接触电阻是50MA（），绝缘电阻是100（M），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价