

GYS3-220/2.0管状电热元件 GYS3-220/2.0管状电热元件

产品名称	GYS3-220/2.0管状电热元件 GYS3-220/2.0管状电热元件
公司名称	上海业泰电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YT 型号:GYS3-220/2.0
公司地址	上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室
联系电话	13020106286 18017917085

产品详情

本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的：

gys型管状电热元件gys型管状电热元件适用于敞开式、封闭式的水槽中和循球水系统内加热水用。最高工作温度105℃，gys1(4)型管材为10号钢，gys3(5)型管材为紫铜管。

gys1型技术数据

型号	电压v	功率kw	外型尺寸(mm)				管子长度(m)
			a	b最低液面	c	每根引出棒长	
gys1-380/1	380	1	440	360	340	230	2100
gys1-380/2	380	2	480	400	380	230	2260
gys1-380/3	380	3	580	500	480	230	2660
gys1-380/4	380	4	675	575	490	255	2920
gys1-380/5	380	5	870	675	540	255	3120
gys1-380/6	380	6	870	770	560	255	3450
gys1-380/7	380	7	875	755	660	275	3700

gys2型技术数据

型号	电压v	功率kw	外型尺寸(mm)			管子长度(m)
			a	b浸入水中尺寸	c	
gys2-220/1	220	1	330	275	--	825
gys2-220/2	220	2	480	425	--	1075
gys2-220/3	220	3	390	335	250	1455
gys2-220/4	220	4	515	460	375	1965

gys2-220/5	220	5	640	585	500	2590
------------	-----	---	-----	-----	-----	------

gys3型技术

型号	电压v	功率kw	外型尺寸(mm)				管子长度(m)
			a	b浸入水中尺寸		每根引出棒长	
gys3-220/0.5	220	0.5	145	100	60	60	825
gys3-220/1.0	220	1.0	175	130	60	70	1075
gys3-220/1.5	220	1.5	200	155	60	70	1455
gys3-220/2.0	220	2.0	250	205	60	125	1965
gys3-220/2.5	220	2.5	120	75	80	90	2590

gys4型技术数据

型号	电压v	功率kw	外型尺寸(mm)					管子长度(mm)	
			a	b	c	h	每根引出棒长		
gys4-220/1	220	1	435	405	380	50	12	200	899
gys4-220/2	220	2	585	555	530	50	12	200	1199
gys4-220/3	220	3	785	755	730	50	12	200	1599
gys4-380/4	380	4	700	670	625	80	16	225	1446
gys4-380/5	380	5	850	820	820	80	16	225	1764
gys3-3800/6	380	6	1075	1045	1045	80	16	250	2196
gys3-380/7	380	7	1225	1195	1195	80	16	250	2496

联系人：吉玉伟联系电话：021-56185279，66797089传真：021-667970876移动电话：18017939059地址：上海市富长路1080弄357号email：yetai@shyetai.com邮编：201906公司网址：http://www.shyetai.com qq：121786680

本产品的加工定制是是，品牌是YT，型号是GYS3-220/2.0，种类是浪涌保护