

悬垂线夹 光缆悬垂线夹 OPGW光缆悬垂线夹

产品名称	悬垂线夹 光缆悬垂线夹 OPGW光缆悬垂线夹
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	258.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:PCJ型 适用档距:800-1000m
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

悬垂线夹 光缆悬垂线夹 opgw光缆悬垂线夹 悬垂金具 悬垂串的结构与材料:

铝夹板-----由耐腐蚀铝合金压力铸造而成,该铝合金化学性能稳定,抗大气腐蚀性能好,并具有较好的机械性能。

橡胶夹具-----由优质橡胶及中心加强件组成,具有抗臭氧、耐化学、耐气候老化性能,具有高低温度性能,及较高的强度和弹性,较小的压缩变形。

螺栓、平垫、弹垫、螺母、闭口销、u形挂环-----电力标准件。

护线条预绞丝-----按预定的机械性能与化学成分定做的铝合金线材,具有很高的抗拉强度、硬度和良好的弹性以及极强的防锈能力,能在恶劣的气候环境下长期使用。

外层预绞丝-----与护线条预绞丝相同。

组成:内绞丝、外绞丝、悬垂组件及连接金具等。

用途:起支撑作用,将全介质自承式光缆(adss)悬挂于线路转角小于25°的杆塔上。

特点:

- a.悬垂线夹与adss光缆有较大的接触面积，应力分布均匀，无应力集中点，同时增强了挂点位置光缆的刚度，起到更好的保护作用。
- b.有较好的动态应力承受能力，可提供足够的握紧力来保护adss光缆在不平衡负载的条件下安全运行。
- c.该结构配以柔性橡胶夹块，增强了自阻尼，使磨损减小。
- e.端部磨圆处理，提高了电晕起晕电压。
- f.优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及防腐性能，大大延长了使用寿命。

订货须知：

- a.根据adss光缆的运行档距、外径、极限抗拉强度等参数选择合适的悬垂线夹。
- b.数量配置为：1套 / 线路转角小于25°的杆塔。
- c.为满足城网10kv配电线路上架设adss光缆的需要，我公司开发生产了适用档距150米的悬垂线夹，它结构简单，安装方便，又可降低工程造价。

opgw大档距悬垂线夹

产品名称：	opgw大档距悬垂线夹
品牌：	利特莱
型号：	pcj型
加工与否：	是
内外丝尺寸：	内丝：2000mm，外丝：1400mm
适用档距：	800-1000m
最大光缆外径：	16mm
线夹握力：	90kn ±

耐拉强度：	100kn
适用范围：	opgw光缆

组成：内绞丝、外绞丝、橡胶夹块、套壳、真角挂环、u型挂环、螺栓、螺母等。

特点：1、应力分布均匀，无集中点，能增强缆线安装点的刚度，对光缆的保护性能好。

2、有较好的动态应力承受能力，双层结构对于长时间不平衡负载的运行光缆起到更大的保护作用，其握力可达光缆极限抗拉强度的10% - 20%。

3、与光缆有较大的接触面积，并配以柔性橡胶夹块，增强的自阻尼，使磨损减小。

4、表面平整，端部圆滑的外形，提高了电晕放电电压，减少了电能损失。

5、优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及抗腐蚀能力，大大延长寿命。

6、安装方便，无需专业安装工具，免维修，降低施工费用。

使用条件：

仰角 25 的杆塔上。

强度：

线夹破断强度100kn。