

# 防静电网格帘0.3 pvc不透明黑帘 防静电网格状透明门帘 30m长

产品名称	防静电网格帘0.3 pvc不透明黑帘 防静电网格状透明门帘 30m长
公司名称	东莞市德青防静电装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德青 类型:网格防静电帘
公司地址	东莞市寮步镇横坑工业园南门新村147号1-5楼
联系电话	0769-82810800 13825731049

## 产品详情

防静电网格帘
网格帘:外表面电阻:网格面106-9 / 无网格面108-10 / 规格一般为: 0.3/0.5/1.0mm x 1.37m x 30m(厚, 宽, 长)
防静电网格帘透明帘:市面上有很多种叫法:例如:防静电帘子,防静电窗帘,防静电帘,透明帘,软门帘等等很多种叫法,单就是一种pvc工程材料拉伸膜或在上表面丝印防静电油墨后就叫防静电网格帘,表面阻值:108-10 / 规格为: 0.3/1.0mm x 1370mm x 30m
净化门帘:净化卷帘, 防静电垂帘长: 30米宽: 20cm
表面电阻/resistvity of surface layer : 107-109 底面 电阻/resistvity of botton layer : 103-105 体积电阻/bulk resistvity : 105-108 磨耗率/ab rasistvity loss : 0.02g/cm2 散 电散除时间/time forf static dissipation : <0.1s

常用规格/description : 尺寸/size : 10m\*1.2m、10m\*1.0m10m\*0.6m

颜色/color : 绿色green/黑色black兰色blue/黑色black、  
灰色gray/黑色black黄色yellow/黑色black、黑色black/黑色black

厚度/thickness : 2.0mm1.5mm

本产品的加工定制是是，品牌是德青，类型是网格防静电帘，型号是DQ，材质是PVC，厚度是3（mm），尺寸（长\*宽）是30\*1.37（m），颜色是透明，内表面电阻是6-9（ $\Omega$ ），外表面电阻是6-9（ $\Omega$ ），适用范围是各行业