

110型100对跳线架 腾阳

产品名称	110型100对跳线架 腾阳
公司名称	慈溪市腾阳通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:腾阳 型号:110型 规格:100对
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

产品名称：110跳线架

产品型号：ss-110a

产品类型：有腿110跳线架（50对、100对、200对、300对）

规格：19" 标准安装

材质：pc材质

颜色：黄白色

主要技术参数

*idc：磷青铜，镀银（20~50uilzh），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。

*阻燃性：采用ppo+pc注塑而成，满足国际标准

*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m （不含体电阻）

*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m

*抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象

*标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造

应用范围

*110配线架起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用

产品型号	ss-txj1101	产品类型	100对无腿110跳线架
产品规格	19 标准安装	产品材质	钢板、pc

主要技术参数

*产品材质：采用钢板及pc注塑而成

*idc：磷青铜，镀银（20~50uilzh），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。

*阻燃性：采用ppo+pc注塑而成，满足国际标准

*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）

*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m

*抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象

*标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造

应用范围

*110配线架起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用

产品型号	ss-txj1101	产品类型	100对110跳线架
产品规格	19 标准安装	产品材质	钢板、pc

产品名称：110跳线架

产品型号：ss-1104

产品类型：无腿300对110配线架（50对、100对、200对）

规格：19 安装尺寸

材质：采用钢板及pc注塑而成

颜色：黄白色

主要技术参数

*idc：磷青铜，镀银（20~50uilzh），适用线径为0.4~0.6mm，寿命不小于200次。

*阻燃性：采用ppo+pc注塑而成，满足国际标准

*接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5m（不含体电阻）

*绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000m

*抗电强度：dc 1000v（ac、700v）1分钟内无击穿和飞弧现象

*标准：依据国际标准iso/iec11801；tia/eia568设计制造

应用范围

*110配线架起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用

本产品的品牌是腾阳，型号是110型，规格是100对，材质是标准，工艺是注塑/注射，插拔次数是500（次），适用线缆类型是标准，回波损耗是标准（dB），适用范围是通信