

圆度仪，圆柱度仪，日本三丰原装进口

产品名称	圆度仪，圆柱度仪，日本三丰原装进口
公司名称	青岛帝中计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:RA-120/120P
公司地址	青岛市李沧区九水路7号3号楼706户
联系电话	67071060 18766206996

产品详情

圆度仪，圆柱度仪，日本三丰原装进口

日本三丰ra-120/120p圆度仪

特点mitutoyo圆度测量仪ra-120p基于pc机，配备roundpak软件控制所有操作，并提供了更加精准模式的分析能力。可以评价轴与轴之间、轴与截面之间的共轴性。附有dat功能有助于简便、精确地对工件进行中心和水平的调整。高精度的空气轴承，大范围的检测器，通过简单的操作即可实现多重分析，测量条件可以存储在软盘和硬盘上。

技术参数

旋转台	直径：0.01um~75um
	旋转精度：(0.04+6h/10000) um (h=probing height测量高度)
	旋转速度：6rpm
	工作直径：150mm
	中心范围：±3mm
	升降范围：±1°
	最大探测直径：280mm
	最大工件直径：440mm
	最大工件重量：20kg
垂直圆柱	位移范围：280mm
	粗/微进给：粗进给约30mm/rev 微进给约1mm/rev
	最大测量高度(od)：280mm
	最大测量高度(id)：280mm
	最大测量深度：100mm(使用标准测头时12aab681)

)
水平支臂	位移范围：165mm
	粗/微进给：粗进给 约30mm/rev 微进给 约1mm/rev
空气补给	空气压力：390kpa
	空气消耗：每分钟45升（正常情况下）
探头与测针	测量范围：± 1000um
	测量力：70至100mn（7至10gf）
	测量方向：双方向切换测头
	标准测头（12aab681）：硬质合金球 1.6mm
性能参数	
	数字滤波：2cr-75%/50%，2cr-75%/50%（相位校正）， gaussian-50%
	截止值：低通：15upr，50upr，150upr，500upr
	带通：15-150upr，15-500upr，50-500upr
	参考圆：lsc，mzc，mic，mcc
	资料分析项目：圆度、同心度、同轴度、垂直度、平面度、平行度、
	壁厚偏差、径向圆周跳动、轴向圆周跳动、与轴的同轴度、与平面的垂直度
	放大陪率：100x-200,000x、自动或任意
	数据采样点：最多1，800点/转
	可测量截面个数：大于5 不大于100
	处理器：配备了roundpak-100的pc
	记录器：外部打印机(选件)
	气压：390kpa
	耗气量：30l/min
	电源供给：100v-240v ac，50/60hz
	电源消耗：40va最大（不含pc）
尺寸	主装置：660*415*620mm
	空气过滤装置：210*130*190mm
重量	主装置：40kg
	空气过滤装置：2kg
标准附件	
	1、标准测头（12aab681）
	2、增益调整膜（350365）
	3、测量分析软件roundpak100
	4、用户手册
选配配件	
	1、快速卡盘（211-032）
	2、参考半球（211-016）

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是RA-120/120P，测量精度是（0.04+6H/10000）um，外形尺寸是660*415*620（mm），重量是40（kg），适用范围是圆度测量，规格是RA-120/120P