

液压方枕器

产品名称	液压方枕器
公司名称	锦州市华山工务机械厂
价格	.00/个
规格参数	型号:YFZ-80型液压方枕器
公司地址	锦州市凌河区新制南里28-3号
联系电话	86 0416 2641219

产品详情

型号 YFZ-80型液压方枕器

产品名：yFz-80型液压方枕器

最大调整量：90mm 额定方枕力：80kn调节可控接头：130mm手柄操纵力：
200-270n质量（不包括扳杆）：10.5kg 外形尺寸：275 × 122 × 233（mm）

yFz-80型液压方枕器是调整轨枕间距和角度方正的作业机械，它采用了手提式液压千斤顶结构，具有劳动强度低，作业效率高，省人省力，携带轻便，钎枕和木枕通用以及使用安全可靠等优点。构造及工作原理: yFz—80型液压方枕器，是由工作油缸，柱塞油泵、油箱、卸荷阀、油缸座体和活动顶头组成。其结构采用了液压千斤顶的原理。工作油缸是由活塞，活塞环、油缸、密封圈、复位弹簧、接头等主要零件组成，当高压油从油泵排油阀进入油缸时，推动活塞沿其轴线方向移动。卸荷阀开启后，活塞将在复位弹簧的作用下开始自动复位。其工作行程由结构尺寸控制。油缸腔内安放复位弹簧时，最大工作行程为90毫米；当调节可控接头时，调整量可增至130毫米以上，技术规定接头可旋出长度不得超过45毫米。柱塞式油泵是由泵芯、油泵套、皮碗、密封圈和阀体组成。阀体是两个球式单向阀的组合，具有吸油和排油功能。卸荷阀，是通过阀杆顶动钢球来完成启阀性能的。油箱、油缸，柱塞油泵等均由螺纹连接在缸座体上，活动顶头与油缸端部的接头铰接，可以上、下偏头，以适应钎枕侧面倾斜度的要求。