

# 液压轨缝调整器

产品名称	液压轨缝调整器
公司名称	锦州市华山工务机械厂
价格	.00/个
规格参数	型号:YTF-400型液压轨缝调整器
公司地址	锦州市凌河区新制南里28-3号
联系电话	86 0416 2641219

## 产品详情

型号 YTF-400型液压轨缝调整器

产品名：ytf-400型液压轨缝调整器

最大推力：400kn工作行程：140mm工作油压：52mpa最大操纵力：400n外形尺寸：  
800 × 320 × 300 ( mm ) 质量：75kg

构造及工作原理: 400型轨缝调整器由斜铁式夹具柱塞式高压油泵、工作油缸、回油阀、安全阀，走行部组成。两个夹具体通过两个工作油缸由销轴连接成为一个整体。四个柱塞式油泵与夹具体连接是由螺纹连接的。密封是靠紫铜垫密封的。工作油箱与夹具体的连接采用焊接结构。工作油缸是由油缸、活塞、油缸密封圈、接头等主要零件组成、当高压油压入油缸时，活塞沿着轴线方向移动，当回油阀开启后、活塞在拉力弹簧作用下开始回位，其工作行程是靠结构尺寸控制。柱塞式油泵是由油泵套、油泵芯子阀体组成，两个球式单向阀组合，在阀体上，球阀要保持干净、不得有污物存在，如遇油泵失灵，要重点检查单向阀处并除去污物。回油阀是通过手柄，螺杆、推动钢珠来完成回油阀在闭塞与开启的作用。安全阀为了保证各机件的正常工作，在工作油路中设有安全阀，安全阀在出厂前已调至520kg/cm<sup>2</sup>开启，在工作中不得轻易调整。