

# 干燥机，盘式干燥机，抽屉式干燥机

产品名称	干燥机，盘式干燥机，抽屉式干燥机
公司名称	东莞市微创塑胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:微创 型号:5层，9层，12层，20层
公司地址	中国 广东 东莞市 大朗镇新马莲对面岑138号
联系电话	86-076983010169 13751327818

## 产品详情

盘式干燥机适用于所有种类的聚合物材料烘干，并能同时烘干不同的材料，非常适用少量、多样性的原料或试模时使用，也可用于电子、电机、电镀、烤漆、印刷等多行业相关产品之预热或干燥处理。

特点：

- 1) 采用精密p.i.d.电子温度控制，达到均匀的烘干效果。
- 2) 高温密封门可保持一致的温度并降低热量损耗。
- 3) 不锈钢材质的烤盘及内胆，可防止在烘干过程中污染原料。
- 4) 优化设计，方便维修保养。
- 5) 入风口、排风口均可调式设计，可方便调节风量。
- 6) 配置超温保护器，可避免超温干燥。
- 7) 配置马达过载保护。
- 8) 24小时定时装置，操作方便。
- 9) 配备警示灯，可立即反映故障。
- 10) 可依需求定制烤盘或整机特制。

## 机器规格

机型	外部尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)	电机功率 (kw)	电热功率 (kw)	温控范围 ( )	盘架数	装料量 kg
ov-5	1200*800*620	660*600*550	0.37	4	250	5	50
ov-9	1400*800*620	900*600*550	0.37	4.5	250	9	90
ov-12	1600*800*620	1100*600*550	0.75	6	200	12	120
ov-20	1700*1210*870	1000*990*800	1.5	9	200	20	200

注：机器电压规格为3 $\phi$  380v，50hz.

塑胶原料之干燥温度参考表：

原料	干燥温度 ( )	干燥时间(hr)
abs	80	2~3
pom	100	2
pmma	80	3
ionomer	90	3~4
pa6/6.6/6.10	75	4~6
pa11	75	4~5
pa12	75	4~5
pc	120	2~3
pu	90	2~3
pbt	130	3~4
pe	90	1
pet	160	4~5
ppo	110	1~2
pi	120	2
pp	90	1
ps(gp)	80	1
psu	120	3~4
pvc	70	1~2
san(as)	80	1~2

本产品的加工定制是是，品牌是微创，型号是5层，9层，12层，20层，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是橡塑，工业，农业，电子，电机等多个领域可用，传热面积是1.2 (m<sup>2</sup>)，转速是1400 (r/min)，功率是4/4.5/6/9 (kw)，外形尺寸是1.7\*1.21\*0.82 (m)，重量是185/215/285/415 (kg)