

瓷砖防静电地板-宏川防静电地板，省心更放心！

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 瓷砖防静电地板- 宏川防静电地板，省心更放心！ |
| 公司名称 | 济南市历城区建东地板设备附件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:宏川 等级:特等 特殊用途:防静电 |
| 公司地址 | 济南市历城区华山街道菜园工业园406号（小清河南） |
| 联系电话 | 86 0531 88661875 15054141008 |

产品详情

“宏川”全钢地板，采用新型pvc面层，其抗裂性能更好。

材质：

全钢防静电地板上层钢板冷轧钢板，下层采用采用优质抗拉钢板冲压成型，两层经过冲压形成钢壳，钢壳内填充发泡水泥；表面采用高耐磨防静电贴面。

特点：

全钢防静电地板是在压铸的金属壳中填充水泥，金属外壳的电导率很高，防静电性能突出。此外，全钢地板科学的力学结构使它的承载能力比同等规格的其他地板高30%。

使用范围：

全钢地板适用在载重要求和防静电要求较高的场合，比如有大型服务器和机柜的主机房，

全钢地板在市场的占有率很大。特别是能够防止贴面断裂的中高档全钢地板近年来已经成为市场的主流。

| 名称 | 规格mm | 极限集中载荷n | 均布载荷（n/平米） | 系统电阻（欧姆） | 防火性能 |
|------|------------|---------|------------|-----------------------|------|
| 30钢板 | 600x600x30 | >5880 | >9720 | 1.0x10 ⁵⁻⁸ | a级 |
| 35钢板 | 600x600x35 | >8850 | >12500 | | |

全钢陶瓷防静电地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填

充发泡填料，上表面粘贴高耐磨的陶瓷。

系统组装:

全钢陶瓷防静电地板系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统，地板镶嵌入横梁围成的方格内。

产品特点:

全钢陶瓷防静电地板由全钢组成，机械强度高、承载能力强、防火性能好。表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。粘贴的装饰是陶瓷，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强，防火性好。尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。是目前高档的防静电地板

应用范围:

全钢陶瓷防静电地板适用于电信,电力电子,微电子,医学等行业的程控机房,计算机机房,电力调度室,洁净净化厂房等要求净化及防静电场所.

仿进口复合型地板，是复合活动地板的一种，因其采用德国先进工艺制造，因而在行业内单独分为一类；

应用范围：

直铺式永久性防静电pvc地板适用于通信、电子、微电子、医院、电厂等行业的程控机房，净化室等要求防静电的地面。

全钢无边防静电地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（hpl）或pvc板，与传统全钢防静电地板不同的是地板四周没有镶嵌黑色导电边条，装饰效果明有显区别。

适用范围：全钢无边防静电地板主要用于大型的计算机机房,通信机房,邮电枢纽及指挥中心及装饰效果要求较高的场合

本产品的品牌是宏川，等级是特等，特殊用途是防静电，地板厚度是35mm，板片光洁度是高洁亮，抗压是高耐压，耐磨性是高耐磨，是否强化复合是是，适用范围是机房、配电室、厂房，规格是600*600*35