

【特卖460】煤矿用隔爆型低压电缆接线盒

产品名称	【特卖460】煤矿用隔爆型低压电缆接线盒
公司名称	开封市天丰防爆电器有限公司
价格	450.00/只
规格参数	品牌:开封天丰 型号:BHD2-200/1140-4T 适用范围:煤矿
公司地址	开封市龙亭区北关街六街
联系电话	13084249117

产品详情

品牌	开封天丰	型号	BHD2-200/1140-4T
适用范围	煤矿		

1. 技术参数

额定电压：1140v

额定电流：200a

2. 外形尺寸

585 × 428 × 212

3. 工作条件：

海拔高度不超过2000米；

周围环境温度为-20 ~ +40 ；

周围空气相对湿度不大于95%(+25)；

有瓦斯、煤尘等爆炸性危险环境的矿井中；

无摇动和冲击振动的地方；

安装类别: 类；

污染等级: 3级。

bhd矿用隔爆型接线盒（母线盒）

bhd矿用隔爆型接线盒适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在交流50hz，电压127v-660v的供电系统中，供信号、照明、动力设备等进行电缆连接和分支之用。bhd矿用隔爆型接线盒用途与功能

bhd矿用隔爆型接线盒技术参数与规格

型号、规格	额定电流 (a)	额定电压 (v)	电缆最大外径 (mm)
bhd2-20/6t	20	127	20.10
bhd2-25/2t	25	380	22
bhd2-25/3t			
bhd2-25/4t	40	660	24
bhd2-40/2t			
bhd2-40/3t			
bhd2-40/4t	100	660	37
bhd2-100/2t			
bhd2-100/3t			
bhd2-100/4t			

型号、规格	额定电流 (a)	额定电压 (v)	电缆最大外径 (mm)
bhd2-200/2t	200	600/1140	51.37
bhd2-200/3t			
bhd2-200/4t			
bhd2-400/2t	400	1140	78
bhd2-400/3t			
bhd2-400/4t			

bhd矿用隔爆型接线盒（母线盒）

bhd矿用隔爆型接线盒适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在交流50hz，电压127v-660v的供电系统中，供信号、照明、动力设备等进行电缆连接和分支之用。bhd矿用隔爆型接线盒用途与功能

bhd矿用隔爆型接线盒技术参数与规格

型号、规格	额定电流 (a)	额定电压 (v)	电缆最大外径 (mm)
bhd2-20/6t	20	127	20.10
bhd2-25/2t	25	380	22
bhd2-25/3t			

bhd2-25/4t			
bhd2-40/2t	40	660	24
bhd2-40/3t			
bhd2-40/4t			
bhd2-100/2t	100	660	37
bhd2-100/3t			
bhd2-100/4t			

型号、规格	额定电流 (a)	额定电压 (v)	电缆最大外径 (mm)
bhd2-200/2t	200	600/1140	51.37
bhd2-200/3t			
bhd2-200/4t			
bhd2-400/2t	400	1140	78
bhd2-400/3t			
bhd2-400/4t			

bhd矿用隔爆型接线盒（母线盒）

bhd矿用隔爆型接线盒适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中，在交流50hz，电压127v-660v的供电系统中，供信号、照明、动力设备等进行电缆连接和分支之用。bhd矿用隔爆型接线盒用途与功能

bhd矿用隔爆型接线盒技术参数与规格

型号、规格	额定电流 (a)	额定电压 (v)	电缆最大外径 (mm)
bhd2-20/6t	20	127	20.10
bhd2-25/2t	25	380	22
bhd2-25/3t			
bhd2-25/4t			
bhd2-40/2t	40	660	24
bhd2-40/3t			
bhd2-40/4t			
bhd2-100/2t	100	660	37
bhd2-100/3t			
bhd2-100/4t			

型号、规格	额定电流 (a)	额定电压 (v)	电缆最大外径 (mm)
bhd2-200/2t	200	600/1140	51.37
bhd2-200/3t			
bhd2-200/4t			
bhd2-400/2t	400	1140	78
bhd2-400/3t			
bhd2-400/4t			

批发说明