

不锈钢方钢价格 304不锈钢方钢 方钢 不锈钢方钢 不锈钢方钢规格

产品名称	不锈钢方钢价格 304不锈钢方钢 方钢 不锈钢方钢 不锈钢方钢规格
公司名称	天津市浙沪友良不锈钢经销处
价格	面议
规格参数	产地/厂家:宝钢 材质:304 仓库:咸阳路74号
公司地址	南开区咸阳路75号-6
联系电话	15022008266

产品详情

<不锈钢厂家> (诚信为本, 信誉第一) 【联系电话】: 022-87576268 【移动电话】 13920085669 【联系人】 韩经理一: 本公司特色产品: 1、不锈钢板: 2b不锈钢板 no.1不锈钢板 不锈钢镜面板, 另可加工拉丝、贴膜、磨砂、裁圆、割方、抛光等工艺。2、不锈钢卷: 冷轧不锈钢卷 热轧不锈钢卷 不锈钢带。3、不锈钢管: 厚壁不锈钢管 大口径不锈钢管 毛细不锈钢管 不锈钢焊管 不锈钢无缝管 不锈钢装饰管, 另可加工抛光、定尺、可做无缝化。4、不锈钢棒: 圆棒、方棒、六角棒。表面: 亮棒、黑棒。5、不锈钢丝: 不锈钢焊丝 不锈钢弹簧丝 不锈钢焊条。6、不锈钢型材: 角钢、工字钢、槽钢。7、镍基合金nickel 200/201 monel400/k500 hasteloyc c-4 c-22 c-276等。二: 产品材质只要以200系列和300系列为主: 201 (1cr17mn6ni5n), 202, 301 (1cr17ni7), 321 (1cr18ni9ti), 347 (0cr18ni11nb), 347h, 309s (0cr23ni13), 310s (0cr25ni20), 2520, 1cr25ni20si2, 1cr20ni14si2, 316,316l (00cr17ni14mo2), 316ti, 317l, 904l (00cr20ni25mo4.5cu), 314,304h, 321h, 309h, 316h.....400系列产品: 410, 420, 430, 420j1, 420j2, 431,409l三: 新牌号对照: 201 (12cr17mn6ni5n), 301 (12cr17ni7), 302 (12cr18ni9), 304 (06cr19ni10), 304l (022cr19ni10), 316 (06cr17ni12mo2), 316l (022cr17ni12mo2), 316ti (06cr17ni12mo2ti), 317l (022cr19ni13mo3), 309s (06cr23ni13), 310s (06cr25ni20), 321 (06cr18ni11ti), 347 (06cr18ni11nb).....四、产品规格: 1、不锈钢板: 1.0~3.0mm 1219*2438 1000*2000mm (备注: 其他尺寸可订开) 3.0~80mm 1500*6000 1800*6000 (备注: 其他尺寸可定做, 特厚板定做) 2、不锈钢卷: 1.0-8.0mm 宽度1219 1000 1500 1800mm3、不锈钢带: 0.3-6.0mm 宽度可订裁。4、不锈钢管: 外径 6-377mm, 壁厚 1.0-20mm (无缝)。焊管外径 10-1210mm 壁厚 0.5-10mm。(备注: 非标规格定做, 长度可定尺) 5、不锈钢棒: 5.0-200mm, 特大规格定做。五: 不锈钢用途: 要求能承受草酸、硫酸-硫酸铁、硝酸、硝酸-氢氟酸、硫酸-硫酸铜、磷酸、甲酸、乙酸等各种酸的腐蚀, 广泛用于化工、食品、医药、造纸、石油、原子能等工业, 以及建筑、厨具、餐具、车辆、家用电器各类零部件。为了保证各类不锈钢板的屈服强度、抗拉强度、伸长率和硬度等力学性能符合要求, 钢板交货前必须经过退火、固溶处理、时效处理等热处理。不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分(铬、镍、钛、硅、铝等)和内部的组织结构, 起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性, 能在钢表面形成钝化膜, 使金属与外界隔离开来, 保护钢板不被氧化, 增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后, 抗腐蚀性就下降。六: 按表面特征分类表面 特征 制造法概要 用途no.1 银白色无光泽

热轧到规定厚度，再经退火和除鳞的一种粗糙、无光表面 不需要有表面光泽的用途no.2d 银白色
冷轧后进行热处理和酸洗，有时在毛面辊进行最终的一道轻轧的一种无光表面加工
2d产品用于对表面要求不严的用途，一般用材，深冲用材no.2b 光泽强于no.2d no.2d处理后，经过抛光辊
进行最终一道轻度冷轧，以取得适当光泽。这是最常用的表面加工，该加工也可作为抛光的第一步。
一般用材ba 光亮如镜 无标准，但通常是光亮退火的表面加工，表面反射性很高。
建筑材料，厨房用具no.3 粗研磨 将no.2d和no.2b材，用100~200#（单位）的砥粒研磨带，进行研磨
建筑材料，厨房用具no.4 中间研磨 将no.2d和no.2b材，用150~180#砥粒研磨带进行研磨而获得的抛光表面
，这是通用的，有镜面反射的带有可见‘晶粒’的光亮表面 同上no.240 细研磨
将no.2d和no.2b材，用240#砥粒研磨带进行研削 厨房用具no.320 极细研磨
将no.2d和no.2b材，用320#砥粒研磨带进行研削 同上no.400 光泽接近于ba
将no.2b材，用400#抛光轮进行研削 一般用材，建筑用材，厨房用具hl 发纹研磨
适当粒子大小的研磨材料进行发纹研削（150~240#）其砥粒很多 楼房，建筑用材no.7 接近于镜面研磨
用600#回转抛光轮进行研磨 美术用，装饰用no.8 镜面研磨 镜子用抛光轮进行研磨 反光镜，装饰用自创建
以来，始终执行“信用至上，服务超前，注重承诺，客户至上”的方针，坚守“诚信经营，互利互惠，
共同发展”的企业理念，秉承“品质优良，价格合理，服务完善”企业宗旨，达到“华北地区不锈钢贸
易经营企业”目标，竭诚为国内外客户服务。经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同
样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

我们郑重向客户承诺，公司所经销的产品均有质量保证，提供全善的售后服务。
欢迎各新老客户来电洽谈！市场价格瞬息万变，具体价格请以当日电询为准！！！！

本产品的产地/厂家是宝钢，材质是304，仓库是咸阳路74号，规格是10#,12#,14#,16#,18#,19#,20#,22#,25#,28
#,30#,32#,34#,40#,50#（mm），统一单位换算是0|13800.00000，制作工艺是冷拉