

印刷厂 专业样本画册印刷厂 产品目录印刷厂 宣传册印刷厂

产品名称	印刷厂 专业样本画册印刷厂 产品目录印刷厂 宣传册印刷厂
公司名称	上海锐森广告有限公司
价格	面议
规格参数	印刷产品范围:商务印刷 成品尺寸:210*285mm 商务印刷:画册
公司地址	上海上海市闵行区申滨路1051弄144号201室
联系电话	86 021 52175189 13611813515

产品详情

与我联系，获得最新报价！

了解更多信息，请拨打 13611813515 张利 021-52175189

qq：1348618570

锐森广告——自成立以来，一直致力于构建一个新锐兼具国际视野、艺术气息和高品质水准，融贯市场和文化的精英设计团队。

目前锐森的核心业务包括如下方面:企业&产品形象视觉设计、企业画册设计、产品目录设计，样本设计，包装设计，网站建设、展览展示

[被行业设计师推荐最多的设计公司 公司40%业务来自行业设计师推荐30%来自客户推荐]

ruisen相信，对企业而言，追求利润与概念艺术之间可以整合如一，那便是以优秀的商业设计为桥梁，也因为如此，我们与企业之间也才有了共赢的可能。在多年来的实践中，我们学习、了解不同企业、产品的个性及定位沟通与传达，不断与客户分享对市场的认识和经验，让客户深切感受到设计为其带来的巨大行销力。ruisen深知，只有客户销售的成功，才能为彼此带来更大的效益，所以，我们珍视与每一位客户的合作。实践证明，在锐森，高境界的设计和商业可行性是可以兼而有之。我们相信，只要从信心出发，就没有到达不了的境界。我们才思横溢，我们雄心勃勃。

上海锐森广告有限公司

地址：上海市闵行区申滨路1051弄144号201室

电话：021-52175189

手机：13611813515

联系人：张利

qq:1348618570

印刷将文字、图画、照片等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到纸张、织品、皮革等材料表面上，批量复制原稿内容的技术。称之为印刷。印刷有多种形式分为：传统胶印，丝网印刷，数码印刷等。

印刷过程印刷品的生产，一般要经过原稿的选择或设计、原版制作、印版晒制、印刷、印后加工等五个工艺过程。也就是说，首先选择或设计适合印刷的原稿，然后对原稿的图文信息进行处理，制作出供晒版或雕刻印版的原版（一般叫阳图或阴图底片），再用原版制出供印刷用的印版，最后把印版安装在印刷机上，利用输墨系统将油墨涂敷在印版表面，由压力机械加压，油墨便从印版转移到承印物上，如此复制的大量印张，经印后加工，便成了适应各种使用目的成品。现在，人们常常把原稿的设计、图文信息处理、制版统称为印前处理，而把印版上的油墨向承印物上转移的过程叫做印刷，这样一件印刷品的完成需要经过印前处理、印刷、印后加工等过程。

印刷色彩 按印刷品之色彩显示，可概分为单色印刷与多色印刷两类。

单色印刷，并不限于黑色一种，凡以一色显示印纹者皆是。多色印刷(poly color printing)又分增色法(casing method)、套色法(register method)及复色法 (multi-color method)三类。增色法者，在单色图像中之双线范围内，加入另一色彩，使增其明晰鲜艳，以利阅读也。一般儿童读物之印刷，多采用之；套色法者，各色独立，互不重叠，亦无他色作范围边缘线，依次套印于被印物质上而成者。一般线条表，商品包装纸、及地形等之印刷，多采用之。多色印刷，依据色光加色混合法(additive color mixing process)，使天然彩色原稿分解为原色分色版，再利用颜料减色混合法 (subtractive color mixing process)，使原色版重印于同一被印物质上，则因原色重叠面积之多少不同，而得毕肖原稿之天然彩色印刷品者也。所有彩色印刷品，除为数甚少之增色法与套色法而外，全属复色法所印。

印刷品用途 因印刷业务之种类不同，用途亦异。如书刊印刷、新闻印刷、广告印刷、钞票印刷、地图印刷、文具印刷、特殊印刷等。书籍杂志印刷，以往采用凸版印刷。近年多改用平版印刷。新闻印刷，以往尽用凸版轮转机印刷，因其快速而印量大也。近为适应彩色需要，改用平版或照相凹版轮转机印刷。广告印刷，含彩色图片、画报、海报等在内，大部分采用平版印刷，间或亦有用凸版，凹版或孔版印刷。钞票及其他有价证券印刷，以凹版印刷为主，亦须以凸版及平版辅佐，而尽其全功。

地图印刷则以照相平版为适宜。因其幅员大、精度高、套色多、印量少、而原稿又多为单色也。文具印刷，如信封、信纸、请帖、名片、帐册、作业簿本等，必须成本低廉、大量印刷，因而品质较次，故多以凸版印刷为优先考虑。包装印刷，小如各类碱甜菜蔬食品，糖果、饼干、蜜饯、大如各型包装用之瓦楞纸箱以及室装潢布置用之壁纸等，均多以照相凹版印刷。

特殊印刷，如瓶罐、烫金、浮凸、软管、电子、电路、标贴、车票、箔片。

油墨 印刷品乃由印刷墨(printing

ink)在承印物上固化皮膜之表现，故印墨品质之良莠，关系成果好坏至钜。印刷墨之组成，系由四部分混合调炼而得：一为舒展剂(vehicle又名连接料)，以亚麻仁油、桐油、松香油、煤油、人造树脂等熬炼而成之溶剂，以及用树脂等溶于松节油或百油精之粘剂，后者称凡立水或凡立(varnish)。二为颜料(pigment s)为印墨之染色料，分有机颜料、无机颜料、植物颜料、矿物颜料...等。三为干燥剂(driers)，使印墨脂肪在承印物上快速干燥者也，多用金属皂类，如锰、钴、铅...等及一般性者如钙、铁、铜、锌、锆等。四为填充剂(filling up)使印墨增加浓度，兼有扩散作用及润滑功效，常用玉蜀黍粉、氧化镁、碳酸钙、碳酸钡、氧化铝、腊脂及凡士林。印刷墨之特性及品质好坏，与其合成材料及调炼处理过程有关。近年以来，用树脂与塑胶等调制之印墨，已日渐增多。

发展中之印墨，概分热固型油墨(heat set inks)、快干油墨(quick setting inks)、亮光油墨(high gloss

inks), 腊质油墨(wax set inks)、韧性油墨(flexographic inks), 水气凝固油墨(steam set or moisture set inks)、紫外光凝固油墨(ultraviolet set inks)等类。

本产品的印刷产品范围是商务印刷, 成品尺寸是210*285mm, 商务印刷是画册, 印刷纸张是铜版纸, 纸规格/克重是300克/250克/200克/157克, 服务项目是设计,制版,出片,印刷,装订,后期加工, 是否加印logo是是, 印刷工艺是平版印刷,胶印, 印刷色数是四色, 印后加工是过油,局部UV,折页,UV上光,裱糊,装订,压线,裁切,装裱, 装订方式是骑马钉, 设计周期是4-7天, 生产周期是4-7天, 交货方式是快递送货, 年最大印刷能力是100000000, 年剩余印刷能力是100000000, 主要印刷设备是全数控双色印刷生产线,全数控单色印刷生产线,双色胶印机,四色胶印机