

# 压力机 螺旋压力机 曲柄压力机 多工位压力机

产品名称	压力机 螺旋压力机 曲柄压力机 多工位压力机
公司名称	马鞍山超翔通风机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:超翔 型号:CXJX
公司地址	博望区博望镇西工业园
联系电话	18955584828

## 产品详情

马鞍山超翔通风机械制造有限公司地址位于钢城马鞍山市博望经济开发区，我们专业研发通风管道加工设备：剪板机、折边机、咬口机、压筋机、共板法兰机、偏三星卷板机、角铁卷圆机、牛头剪等机械设备配件等产品，广泛应用于风管、装潢、冶金、船舶、汽车、机械、航空等专业生产领域。产品定质量稳定，经过多年的发展壮大，已成为国内中高端金属板材成形机床行业的领先水平。

我们坚持技术领先战略，定位于“争作世界一流机械装备及解决方案的供应商”，坚定不移的走在创新之路上，通过多年的实践探索，逐步建立了以技术中心为主体的研发体系，建有一支汇集了一大批国内外板材加工机械领域一流技术人才的研发队伍。服务于公司研发、销售、售后各条线上，为客户提供最佳的解决方案。

马鞍山超翔通风机械制造有限公司设有专职售后服务部门，对售后产品即时服务，有求必应，定期回访。产品售后保修壹年，终生服务，产品销售二十多个省、市、自治区，经用户使用证明：产品性能稳定，使用效果良好，深受欢迎和好评。“努力超越，追求卓越”是我们的盛南的企业精神，将激励我们以更优质的产品、更专业的安装技术、更优良的售后服务，为用户提供交钥匙工程。超翔

我们坚持“创优越的产品，追求顾客满意，坚持信誉至上，实现持续改进”的质量方针，发扬“团结奉献，开拓创新”的工作精神。

我们视质量为一切，保证最低市场价供货，交货及时，服务快捷。本着“质量第一，信誉至上”的宗旨，竭诚欢迎国内外各界朋友联系合作，共同发展！

压力机（包括冲床、液压机）是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛，生产效率高等特点，压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。机械压力机工作时由电动机通过三角皮带驱动大皮带轮（通常兼作飞轮），经过齿轮副和离合器带动曲柄滑块机构，使滑块和凸模直线下行。机械压力机在锻压工作完成后滑块程上行，离合器自动脱开，同时曲柄轴上的自动

器接通，使滑块停止在上止点附近。

## 气动压力机

气动压力机是由气液增压缸+工作台+控制逻辑阀组成的压力机！采用气动和液压进行出力！3kg——7kg的气源可达到1吨到100吨的高压出力！产品特点：1、以压缩空气为动源力，操作简单。2、没有油压系统待机所产生的噪音，可节省电力消耗，降低生产成本。3、利用空油增压原理，达到动力速度快，高出力的要求。4、调整出力简单，只需要调整气动压力，就能达到需要的出力。5、机台结构坚固，操作容易，上下料方便，符合工作效率。6、多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。7、安全的设计，操作舒适，人性化的考量，适合长期作业。8、四柱式门型开放空间设计，可接受特殊规格需求的定制。9、可选配工作台：宽650\*深550\*高700（mm）螺旋压力机

螺旋压力机用螺杆、螺母作为传动机构，并靠螺旋传动将飞轮的正反向回转运动转变为滑块的上下往复运动的锻压机械。工作时，电动机使飞轮加速旋转以储蓄能量，同时通过螺杆、螺母推动滑块向下运动。当滑块接触工件时，飞轮被迫减速至完全停止，储存的旋转动能转变为冲击能，通过滑块打击工件，使之变形。打击结束后，电动机使飞轮反转，带动滑块上升，回到原始位置。螺旋压力机的规格用公称工作力来表示。曲柄压力机

曲柄压力机是一种最常用的冷冲压设备，用作冷冲压模具的工作平台。其结构简单，使用方便。按床身结构形式的不同，曲柄压力机可分为开式曲柄压力机或闭式曲柄压力机；按驱动连杆数的不同可分为单点压力机或多点压力机；按滑块数是一个还是两个可分为单动压力机或双动压力机。

多工位压力机多工位压力机是先进的压力机设备，是多台压机的集成，一般由线头单元、送料机构、压力机和线尾部分组成。最快节拍可达40次/分以上、可满足高速自动化生产。线头单元可分为拆垛单元、磁性皮带及清洗、涂油设备等；送料机构一般由送料双臂组成；压机一般分为多滑块和单滑块，根据不同需求进行选择，线尾部分一般由输送皮带构成。

温馨提示：（1）本公司生产的产品类别比较多，型号大小各有不同，请在购买之前确认要买的具体型号和规格以及所采购产品的具体要求，为了给您更精准的服务，请购买前与我们客服联系。（2）超翔机械质量：所有通风设备产品以及机械配件、均为自主生产，我们的产品入仓库时，都有专门质检部门，进行严格检测，在确保无任何质量问题，才给入库、发货。本公司产品实行国家三包标准（包退、包换、包修）解决客户的后果之优。

(3) 买家收到货物时，送货员在场时，请查看已到货品是否完好，再签字，若签完字，既表示产品完好，若发现到货产品有损坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责；谢谢配合。(4) 超翔机械24小时咨询热线13395551369。热烈欢迎新老客户来电咨询，对您所需刀片的材质、技术要求及正确合理安装、使用、修磨、将大大提高刀片的使用寿命，提供力所能及的建议，为您解答任何业务及技术方面的问题。相信您会有意想不到的收获！

(5) 本网站产品图未必与您所需要的产品相吻合，但是我公司根据您所提供的产品图纸，样品，规格及材料hrc值等要求为您加工定做。同时也会为您提供最专业的咨询和配套服务。

本产品的类型是压力机，品牌是超翔，型号是CXJX，主电机功率是1.2(kw)，重量是400(kg)，公称压力是63(kn)，滑块行程是35(mm)，行程次数是150(次/min)，工作台尺寸是210\*390(mm)，喉口深度是110(mm)，动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机质保一年,配件6年免费