

德尔格Pac III低价倾销（全国独一无二价格）

产品名称	德尔格Pac III低价倾销（全国独一无二价格）
公司名称	江西安健环科技防护有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Drager/德尔格 型号:Paclll
公司地址	江西省吉安市永丰县城桥南1026栋
联系电话	0796-2221682 13707085181

产品详情

pac iii是世界上最先进的单一气体检测仪，对有毒气体反应迅速且精确，20多种智能化传感器可在一台主机上任意互换。

进行许多不同的独立配置。根据每一种特定情况要求，可在设备中轻松地安装不同的电化学传感器完成多种有害气体的测量。

pac iii 有三种型号：

pac iii b 为基本型，检测大多数普通气体，如一氧化碳、硫化氢和氧气。pac iii s 为检测毒性气体或氧气的标准型，可以和 20 种不同传感器类型配合使用。pac iii e 为扩展型，可以根据 trgs 402 评估测量结果并在数据库中进行文档编制。

pac iii有如下特点：操作简单 简单的三键操作。开机、关机和查看需要的常规数据（例如电池电量）均只需使用仪器面板上的三个键即可。超大显示屏 pac iii将告诉您想知道的和您必须知道的信息。坚固的外壳 各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或受腐蚀气体影响的环境中使用，并不稀奇。在极端恶劣的环境种，例如在石油平台上或矿井下，对仪器的使用者是种考验。pac iii的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。abs金属外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上，还是无心的碰撞或是偶然的沉到水里，pac iii仍可以进行检测和报警。外壳的o型密封圈防尘、防水。蜂鸣器和传感器内腔也密封防尘。pac iii是最棒的应用仪表。菜单功能 标定和报警设定等功能通过简单菜单完成。这些功能都有密码保护以防不小心或未授权人员得改动。射频干扰 闪闪发光的银色外壳并不只是为了

美观。镀铬外壳可以有效地防止潜在的无线电射频干扰（rfi），这就意味着当你靠近仪器使用步话机时，也不会引起错误报警。除了有效的防止rfi，金属外壳还可以防热辐射，金属最有价值的特点是它们可以耐高温。 pac

iii可以在恶劣的环境中完成工作，不仅可以保护自己，还可以保护使用它的人。

技术参数尺寸：67 × 116 × 32mm重量：200g环境条件：-20 ~ 50 连续工作

-40 ~ 55 短时间工作电池寿命：碱性电池：600小时

锂电池：1000小时 镍氢电池：200小时声报警：电磁蜂鸣

器95dba(30厘米内)光报警：两个高强度led报警信号：a1，a2，twa，stel和低电量

a1，a2，twa，stel和低电量或trgs

402报警防护等级：ip-66数据存储（扩展型）：>125小时（平均每分钟一个），8000个测量值认证：ul

class i & ii, division 1, groups a-g(t6) csa class i, division 1, groups a-

d(t4) cenelec eex ia iic t4/t6(bvs)

随机提供pac iii主机（包括电池和传感器），中英文说明书，检测报告。

可选配件220v单件充电器,充电电池仓（含电池）远距离探头智能泵标定转接件浮标探头（带10米软管）

硫化氢高量程传感器:0-1000ppm

相关关键字:

硫化氢报警仪0-1000ppm,高量程硫化氢检测仪,大量程硫化氢检测仪h2气体检测仪,便携式氢气检测仪,氢气检测仪nh3气体检测仪,氨气检测仪,hcn气体检测仪,氢氰酸检测仪,cl2气体检测仪,氯气检测报警仪,氯气泄漏报警仪,氯气检测仪,

本产品的加工定制是是，品牌是Drager/德尔格，型号是PacIII，测量范围是0-2000ppm，测量对象是一氧化碳、硫化氢、氧气、毒性气体，测量精度是1PPM，电压是9（v），分辨率是1ppm，尺寸是67*116*32（mm），重量是200G（kg），电源是锂电池