

工业氟胶板 黑色氟胶板

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 工业氟胶板 黑色氟胶板 |
| 公司名称 | 海宁市加诚橡胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:氟胶 用途:冲制各种高耐油,阻燃,耐高温,腐蚀性强的密封件,密封圈,缸膜衫里 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 中国 浙江 海宁市 马桥街道新场村周家埭23号 |
| 联系电话 | 86 0573 87760757 13575331368 |

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情旺旺咨询或者来电咨询！

氟橡胶 (fpm) 优点：优良的耐热性、耐候性、耐药品性、耐燃料透过性、耐气体透过性、耐水、耐蒸汽性、耐臭氧性、防震性以及极小的气体挥发性。与其他橡胶相比，氟橡胶具有最高的耐热、耐油等级，也是耐介质性最好的品种，是所有橡胶中综合性能最卓越的。温度范围：静密封-26至232，短时可达275（但会缩短使用寿命）动密封-15至200 硬度范围：邵氏a 硬度50度-90度颜色：黑色、棕色、绿色，也可由客户指定颜色应用：现代航空、导弹、火箭、宇宙航行、舰艇、原子能等尖端技术及汽车、造船、化学、石油、电讯、仪器、机械等工业领域.硅橡胶 (vmq) 优点：耐高温、低温性能好，使用温度-100 ~300，高温性能与氟橡胶相当，低温性能是所有橡胶中等级最高的。无臭无味，耐压缩变形，介电性、耐臭氧性和耐大气老化性俱佳，还具有优良的生物医学性能。缺点：抗张强度和抗撕裂等机械性能较差。温度范围：-60 至225，特殊硅橡胶高温可达300，而低温可至-100。硬度范围：邵氏a硬度25度至90度。颜色：黑色、棕色、白色，也可由客户指定颜色。应用：硅橡胶在极端恶劣的环境与温度下工作良好，常用于汽车和宇航工业等对弹性的使用寿命要求很高的领域。也是fda批准用于食品处理设备的材料，通常应用在医疗和食品工业。三元乙丙胶 (epdm) 优点：三元乙丙橡胶具有良好的耐热、耐臭氧、抗老化能力，同时具有很好的弹性、绝缘性能和耐低温性能。温度范围：-55至125，采用过氧化硫化可高至150。硬度范围：邵氏a 硬度40度至90度。颜色：黑色、棕色、白色、绿色，也可由客户指定颜色。应用：三元乙丙橡胶常用于刹车液和热水介质。它可用于磷酸酯类液压油中，不适用在矿物油和油脂中。丁腈橡胶 (nbr) 优点：丁腈橡胶具有极佳的耐石油与燃油性能，同时其机械性能良好。缺点：丁腈橡胶的耐候性与耐臭氧能力不强。温度范围：-55至100（短时间可达125）硬度范围：邵氏a 硬度40度至90度颜色：黑色、白色、红色、蓝色、灰色、绿色、棕色，也可由客户指定颜色。应用：丁腈橡胶具有优异的耐磨性能，与水、非极性油及溶剂相容，并且可以用于密封气体。可以再低温下用来密封稀释的酸、碱、盐溶液。不可用于芳香烃、绿烃和极性溶剂。聚氨酯 (pu au eu) 优点：聚氨酯

橡胶具有很好的耐油、燃油和溶剂能力，但易水解。比丁晴橡胶和氢化丁晴橡胶更加耐油和耐燃油。具有非常好的耐磨性，拉伸强度高，弹性好。温度范围：-40 至80 ，短时间可用于100 。硬度范围：邵氏a 硬度60度至93度。颜色：黑色、棕色、绿色，也可由客户指定颜色应用：聚氨酯通常用于机械行业，特别是那些要求耐磨损和高强度的应用。

海宁市加诚橡胶厂始建于1992年，至今已有15年历史，我厂在“ o型，v型，y型，j型等密封圈，密封垫，平垫片，密封件，无骨架油封，va,vs水封，氟橡胶混炼胶等各类橡胶混炼胶，橡胶杂件”等十多个领域中取得了优良的成绩和良好声誉，许多材料都具有sgs认证，ul阻燃认证，符合欧盟要求。在va, vs水封方面涉及较广，规格齐全，尺寸准确，主要由丁腈橡胶，硅橡胶以及氟橡胶主打。企业坚持以“今天的质量，明天的市场”为宗旨，立足科技进步，注重产品质量和科学管理；拥有先进的橡胶生产设备和完善的检测仪器，不断健全质量管理体系。企业在同行业率先通过了iso9000质量管理体系认证。我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。经营理念：一切以用户价值为依归·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

本产品的材质是氟胶，用途是冲制各种高耐油,阻燃,耐高温,腐蚀性强的密封件,密封圈,缸膜衫里，颜色是黑色，产地/产商是海宁